





Возможные размеры оконных створок
(минимальная и максимальная ширина / минимальная и максимальная высота)

Тип исполнения	ROTO AL (видимая)			ROTO DESIGNO (скрытая)			STUBLINA (видимая)			STUBLINA (скрытая)		
	Вес, кг	ЛнС, мм min/max	НнС, мм min/max	Вес, кг	ЛнС, мм min/max	НнС, мм min/max	Вес, кг	ЛнС, мм min/max	НнС, мм min/max	Вес, кг	ЛнС, мм min/max	НнС, мм min/max
 Поворотно-откидное	90 130	650...1600	520...2500	100 150	650...1600 735...1600	555...2500 1000...2500	100 130	650...1600	500...2400	130	650...1600	500...2400
 Поворотное	90 130	650...1600 650...1600	520...2500 520...2500	80 150	650...1600	520...2500 1000...2500	80	650...1200	500...2400	80	650...1200 (1000*)	500...2400
 Откидное	130	600...1600	650...1300	100	600...1600	650...1300	70	600...2000	650...1000	×	×	×
 Штупльовое	90 130	500...700 (1600*) 500...700 (1600*)	590/620*/680*...2500	80 150	500...700 (1600*)	590/620*/680*...2500	80	500...700 (1200*)	500...2400	80	500...700 (1200*)	500...2400



Подбор профиля створки определяется графиком.

Профили тяги АУРС С48.0612 (АУРС W62.0607) определяются типом применяемой фурнитуры и габаритами створки (ЛнС и НнС).

* Применение данного диапазона возможно при использовании определенного комплекта фурнитуры. Подбор комплекта определяется графиком