

Профиль вспомогательный А, В		
ALT F50SSG		Высота самонарезающей (шаг 300 мм)
	АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9х16-A2 ISO14586
	АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9х19-A2 ISO14586
	АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9х25-A2 ISO14586
	АУРС F50.0737 (24 мм)	3,9х32-A2 ISO14586



TK F50SG



04.04.33 ... 04.04.34

Установка оконных блоков серии ALT W77HS в фасад серии F50SSG																
		Толщина заполнения X, мм														
Профиль	Т, мм	34-38 мм			40-44 мм			46-50 мм			52-56 мм			58-62 мм		
		A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C	A, мм	B, мм	C
АУРС W77.3.0134	32	12	6	4,8х70-A2 ISO14586	12	12	4,8х70-A2 ISO14586	12	6	4,8х80-A2 ISO14586	12	12	4,8х80-A2 ISO14586	24	18	4,8х90-A2 ISO14586
АУРС W77.3.0135	44															

Стойка

Резель 2-го ур.
фрезеровка вынаглест

