

Использование пластиковых крепежных элементов позволяет заменять дверной пороги в процессе эксплуатации без демонтажа изделия.

В качестве заполнения в конструкциях серии ALUTECH ALT C43 может быть использовано стекло, стеклопакеты либо сэндвич-панели толщиной от 4 до 24 мм. Заполнение устанавливается на специальные подкладки в соответствии со схемой установки. Как в глухую часть конструкции, так и в дверную и оконную створки устанавливается одна и та же опорная подкладка. Заполнение фиксируется штапиками системы ALUTECH ALT VC65. Выбор штапика зависит от толщины устанавливаемого заполнения. Методика выбора штапиков, их номенклатура и используемые уплотнители приведены в каталоге.

Указанные в каталоге размеры, масса и характеристики профилей являются теоретическими и могут изменяться в зависимости от допусков на размеры профилей.

Разработчик оставляет за собой право на внесение в каталог изменений, связанных с улучшением и дальнейшим развитием системы. Все материалы данного каталога принадлежат разработчику системы, запрещается их несанкционированное тиражирование. Разработчик не несет ответственность за несистемное применение профилей, комплектации и фурнитуры.

Основные отличия ALUTECH ALT C43 от системы ALUTECH ALT C48:

- глубина профилей системы снижена на 5 мм;
- высота полки под заполнение у всех профилей уменьшена на 3 мм;
- у профилей рамы АУРС.С43.0101-АУРС.С43.0103 отсутствует возможность сопряжения в импостовых соединениях на винты самонарезающие;
- наличие в системе профиля оконного штапика АУРС.С43.0631;
- винты самонарезающие, используемые для соединения профилей импоста, меньшего типоразмера — 4,2×25 DIN7981 (ISO7049);
- единая угловая закладная АУРС.С43.0940 (без фрезеровки) для профилей дверной рамы и створок (причем для профилей створок, которые участвуют в конструкции двери, как в качестве створки, так и в качестве рамы);
- в системе применены специальные уголки АУРС.С43.045 и АУРС.С43.046 для повышения эксплуатационных характеристик конструкций;
- наличие в системе профиля узкого импоста АУРС.С43.0308 видимым размером 50 мм;
- наличие в системе профилей, позволяющих организовать раздвижные конструкции системы ALUTECH ALT100;
- единый профиль клипсы поворотной АУРС.С43.0613 для организации углов разворота от 90° до 290° (на 20° больше, чем в ALUTECH ALT C48);
- заглушки порога выполнены по аналогии с системой ALUTECH ALT W62 (предыдущее решение до 2020 года);
- отсутствие необходимости фрезеровки порога как при соединении через заглушки, так и при соединении на винты самонарезающие;
- заглушка АУРС.С43.0906 для двустворчатых дверей выполнена универсальной (и левая, и правая);
- профили АУРС.С43.0802-АУРС.С43.0804, АУРС.С43.0812 выполнены универсальными для использования как в системе ALUTECH ALT C43, так и в ALUTECH ALT C48;

- цилиндр для замков используется симметричный (размером 31×31 мм и более);
- для замков и ответных планок в системе ALUTECH ALT C43 применяются подкладки 6 мм.

Используемые материалы

Алюминиевые профили

Экструзия из сплавов группы 6060 и 6063. Сплавы устойчивы к коррозии, позволяют изготавливать профили высокой точности.

Покрытие

Алюминиевые профили системы имеют порошковое полимерное покрытие (соответствующее требованиям Qualicoat) по ГОСТ 9.410-88, либо анодно-окисное (соответствующее требованиям Qualanod) по ГОСТ 9.305-84. Толщина полимерного покрытия составляет не менее 60 мкм, анодированного слоя — не менее 20 мкм. Покрытие не ниже IV класса по ГОСТ 9032-74. Адгезия покрытия — не более 1-го балла по ГОСТ 15140-78.

Уплотнители

Резиновые уплотнители на основе этиленпропиленовых каучуков (EPDM) используются для: уплотнения заполнения, уплотнения средней части конструкции окна, обеспечивая отвод воды и уплотнения соединения створки с рамой. Физико-механические свойства уплотнителей в соответствии с ISO 9001:2000, RAL 803, ГОСТ 30778-2001.

Элементы крепления

Крепежные элементы, применяемые для соединения профилей, комплектующих и фурнитуры, должны быть изготовлены по стандартам из аустенитной нержавеющей стали AISI 304 (EN 1.4301).

Фурнитура

В основу системы ALUTECH ALT C43 заложен «европаз», который позволяет использовать механизмы ведущих производителей фурнитуры.

Разработчиком системы предлагается оконная фурнитура Stublina и Roto. Комплекты, реализуемые компанией ALUTECH, проверены и испытаны на работоспособность, функциональность и обеспечение эксплуатационных характеристик в рамках системы.

В конструкциях дверей используются накладные петли ALUTECH, запорная фурнитура Stublina, доводчики автоматического закрывания DORMA.