

Пример расчета контурной двустворчатой правосторонней двери
открыванием наружу с порогом (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС.С43.0105		L1+L2	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
АУРС.С43.0202		L1-42,5	2
		L2-42,5	2
		H1+H2-60,5	3
АУРС.С43.0203		H1+H2-60,5	1
АУРС.С43.0301		L1-169,5	1
		L2-169,5	1
АУРС.С43.0618		L1-69,5	1
		L2-88,5	1
АУРС.С43.0805		L-138	1
АУРС.VC65.0604		L1-169,5	4
АУРС.VC65.0604		L2-169,5	4
АУРС.VC65.0604		H1-162	4
АУРС.С48.0611		H2-123,5	4
		L1-64,5	1
		L2-45,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	$4 \cdot (L1+L2) + 4 \cdot (H1+H2) - 2500$
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	$4 \cdot (L1+L2) + 4 \cdot (H1+H2) - 2500$
FRK98		Уплотнитель резиновый	$3 \cdot (L1+L2) + 6 \cdot (H1+H2) - 725$
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	$L1+L2-158+10 \cdot 4$
Аксессуары			
АУРС.С48.0919М-01		Заглушка водоотвода	4
АУРС. W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
АУРС.С43.0901		Подкладка опорная	16
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
100x32x1		Подкладка рихтовочная	16
АУРС.С43.0909		Заглушка профиля примыкания	4
АУРС.С43.0902		Заглушка порога	2
АУРС.С43.0903		Заглушка порога	2
АУРС.С43.0906		Заглушка	3
АУРС.С43.0905		Закладная угловая	16
АУРС.С43.0946		Уголок	8
АУРС.С43.0940		Закладная угловая	10
4,2x16 -A2 ISO14585	в АУРС.С43.0902 в АУРС.С43.0903	Винт самонарезающий	4
4,2x22 -A2 ISO14585	в АУРС.С43.0301	Винт самонарезающий	8
3,5x9,5 -A2 ISO14585	в АУРС.С43.0906	Винт самонарезающий	3
Заполнение 24 мм			
c1=L1-185,5		d1=H1-142	1
c1=L1-185,5		d2=H2-103,5	1
c2=L2-185,5		d1=H1-142	1
c2=L2-185,5		d2=H2-103,5	1

- Для крепления АУРС.С43.0618 к АУРС.С43.0202 использовать винты самонарезающие 3,5x9,5 -A2 ISO14585 с шагом 250 мм.
- Для крепления АУРС.С48.0611 к АУРС.С43.0202 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
- Фурнитура в зависимости от заказа.