

Пример расчета контурной двустворчатой правосторонней двери
открытием наружу с цоколем и порогом (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43.0105		L1+L2	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
АУРС С43.0202		L1-42,5	1
		L2-42,5	1
		H1+H2-74,5	2
		H1+H2-74,5	1
АУРС С43.0203		H1+H2-74,5	1
АУРС С43.0308		L1-169,5	1
		L2-169,5	1
АУРС С43.0104		L1-169,5	1
		L2-169,5	1
АУРС С43.0616		L1-42,5	1
		L2-42,5	1
АУРС С43.0805		L-138	1
АУРС VC65.0604		L1-169,5	4
АУРС VC65.0604		L2-169,5	4
АУРС VC65.0604		H1-155	4
АУРС VC65.0604		H2-168	4
АУРС С48.0611		L1-64,5	1
		L2-45,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	$4 \cdot (L1+L2) + 4 \cdot (H1+H2) - 2650$
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	$4 \cdot (L1+L2) + 4 \cdot (H1+H2) - 2650$
FRK98		Уплотнитель резиновый	$3 \cdot (L1+L2) + 6 \cdot (H1+H2) - 725$
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	$L1+L2-150$
Аксессуары			
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода	4
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
АУРС С43.0901		Подкладка опорная	12
100x22x3		Подкладка рихтовочная	4
100x32x1		Подкладка рихтовочная	12
100x32x2		Подкладка рихтовочная	4
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
АУРС С43.0902		Заглушка порога	2
АУРС С43.0903		Заглушка порога	2
АУРС С43.0906		Заглушка	2
АУРС С43.1906		Заглушка	1
АУРС С43.0905		Закладная угловая	9
АУРС С43.0946		Уголок	8
АУРС С43.0940		Закладная угловая	6
4,2x16 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0902 в АУРС С43.0903	Винт самонарезающий	4
4,2x22 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0104	Винт самонарезающий	8
3,9x19 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0308	Винт самонарезающий	8
3,5x9,5 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0906 в АУРС С43.1906	Винт самонарезающий	3
Заполнение 24 мм			
		c1=L1-185,5 d1=H1-135	1
		c1=L1-185,5 d2=H2-148	1
		c2=L2-185,5 d1=H1-135	1
		c2=L2-185,5 d2=H2-148	1

1. Для крепления АУРС С43.0616 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.

2. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0616 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.

3. Фурнитура в зависимости от заказа.