










Пример расчета контурной двустворчатой правосторонней двери открыванием наружу с цоколем без порога (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43.0105		L1+L2	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
АУРС С43.0202		L1-42,5	1
		L2-42,5	1
		H1+H2-58,5	2
		H1+H2-58,5	1
АУРС С43.0203		H1+H2-58,5	1
АУРС С43.0301		L1-169,5	1
		L2-169,5	1
АУРС С43.0104		L1-169,5	1
		L2-169,5	1
АУРС С43.0617		L1-42,5	1
		L2-42,5	1
АУРС VC65.0604		L1-169,5	4
АУРС VC65.0604		L2-169,5	4
АУРС VC65.0604		H1-162	4
АУРС VC65.0604		H2-159	4
АУРС С48.0611		L1-64,5	1
		L2-45,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2640
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2640
FRK98		Уплотнитель резиновый	2•(L1+L2)+6•(H1+H2)-605
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L1+L2-150
Аксессуары			
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода	4
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
АУРС С43.0901		Подкладка опорная	16
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
100x32x1		Подкладка рихтовочная	16
АУРС С43.0906		Заглушка	2
АУРС С43.0905		Закладная угловая	9
АУРС С43.0946		Уголок	8
АУРС С43.0940		Закладная угловая	6
4,2x22 -A2 ISO14585		Винт самонарезающий	16
3,5x9,5 -A2 ISO14585		Винт самонарезающий	2
Заполнение 24 мм			
c1=L1-185,5 d1=H1-142			1
c1=L1-185,5 d2=H2-139			1
c2=L2-185,5 d1=H1-142			1
c2=L2-185,5 d2=H2-139			1

1. Для крепления АУРС С43.0617 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
2. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Фурнитура в зависимости от заказа.