

Пример расчета контурной двустворчатой правосторонней двери открыванием внутрь без порога (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43.0105		L1+L2	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
АУРС С43.0203		L1=L1-42,5	2
		L2=L2-42,5	2
		H1+H2-54,5	3
АУРС С43.0202		H1+H2-54,5	1
АУРС С43.0301		L1-169,5	1
		L2-169,5	1
АУРС С43.0619		L1-88,5	1
		L2-69,5	1
АУРС VC65.0604		L1-169,5	4
АУРС VC65.0604		L2-169,5	4
АУРС VC65.0604		H1-162	4
АУРС VC65.0604		H2-117,5	4
АУРС С48.0611		L1-83,5	1
		L2-64,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	$4 \cdot (L1+L2) + 4 \cdot (H1+H2) - 2475$
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	$4 \cdot (L1+L2) + 4 \cdot (H1+H2) - 2475$
FRK98		Уплотнитель резиновый	$2 \cdot (L1+L2) + 6 \cdot (H1+H2) - 590$
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	$L1+L2-158+15 \cdot 4+55 \cdot 4$
Аксессуары			
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода	4
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
АУРС С43.0901		Подкладка опорная	16
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
100x32x1		Подкладка рихтовочная	16
АУРС С43.0910		Заглушка профиля примыкания	4
АУРС С43.0906		Заглушка	3
АУРС С43.0908		Щеткадержатель	6
АУРС С43.0905		Закладная угловая	16
АУРС С43.0946		Уголок	8
АУРС С43.0928		Закладная угловая	2
АУРС С43.0940		Закладная угловая	8
4,2x16 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0908	Винт самонарезающий	6
4,2x22 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0301	Винт самонарезающий	8
3,5x9,5 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0906	Винт самонарезающий	3
Заполнение 24 мм			
c1=L1-185,5 d1=H1-142			1
c1=L1-185,5 d2=H2-97,5			1
c2=L2-185,5 d1=H1-142			1
c2=L2-185,5 d2=H2-97,5			1

- Для крепления АУРС С43.0619 к АУРС С43.0203 использовать винты самонарезающие 3,5x9,5 -A2 ISO14585 с шагом 250 мм.
- Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0619 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
- Фурнитура в зависимости от заказа.