

Пример расчета контурной двустворчатой правосторонней двери открыванием внутрь с цоколем и порогом (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43.0105			L1+L2	1
			H1+H2	1
			H1+H2	1
АУРС С43.0203			L1-42,5	1
			L2-42,5	1
			H1+H2-74,5	2
			H1+H2-74,5	1
АУРС С43.0202			H1+H2-74,5	1
АУРС С43.0301			L1-169,5	1
			L2-169,5	1
АУРС С43.0104			L1-169,5	1
			L2-169,5	1
АУРС С43.0616			L1-42,5	1
			L2-42,5	1
АУРС VC65.0604			L1-169,5	4
АУРС VC65.0604			L2-169,5	4
АУРС VC65.0604			H1-162	4
АУРС VC65.0604			H2-175	4
АУРС С48.0611			L1-83,5	1
			L2-64,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2705
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2705
FRK98		Уплотнитель резиновый	3•(L1+L2)+6•(H1+H2)-780
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L1+L2-150+55*4
Аксессуары			
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода	4
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
АУРС С43.0901		Подкладка опорная	16
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
100x32x1		Подкладка рихтовочная	16
АУРС С43.0902		Заглушка порога	2
АУРС С43.0903		Заглушка порога	2
АУРС С43.0906		Заглушка	2
АУРС С43.1906		Заглушка	1
АУРС С43.0908		Щеткодержатель	6
АУРС С43.0905		Закладная угловая	9
АУРС С43.0946		Уголок	8
АУРС С43.0928		Закладная угловая	1
АУРС С43.0940		Закладная угловая	5
4,2x16 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0902/03 в АУРС С43.0908	Винт самонарезающий	10
4,2x22 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0104 в АУРС С43.0301	Винт самонарезающий	16
3,5x9,5 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0906 в АУРС С43.1906	Винт самонарезающий	3
Заполнение 24 мм			
c1=L1-185,5 d1=H1-142			1
c1=L1-185,5 d2=H2-155			1
c2=L2-185,5 d1=H1-142			1
c2=L2-185,5 d2=H2-155			1

1. Для крепления АУРС С43.0616 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.

2. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.

3. Фурнитура в зависимости от заказа.