

Пример расчета контурной двустворчатой правосторонней двери открыванием наружу с порогом (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
AYPC.C43.0105		L1+L2	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
AYPC.C43.0202		L1-54,5	2
		L2-54,5	2
		H1+H2-60,5	4
AYPC.C43.0301		L1-181,5	1
		L2-181,5	1
AYPC.C43.0618		L1-57,5	1
		L2-100,5	1
AYPC.C43.0636		H1+H2-98,5	1
AYPC.C43.0805		L-138	1
AYPC.VC65.0604		L1-181,5	4
AYPC.VC65.0604		L2-181,5	4
AYPC.VC65.0604		H1-162	4
AYPC.VC65.0604		H2-123,5	4
AYPC.C48.0611		L1-52,5	1
		L2-57,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	$4 \cdot (L1+L2) + 4 \cdot (H1+H2) - 2590$
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	$4 \cdot (L1+L2) + 4 \cdot (H1+H2) - 2590$
FRK98		Уплотнитель резиновый	$3 \cdot (L1+L2) + 6 \cdot (H1+H2) - 725$
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	$L1+L2 - 160 \cdot 10 \cdot 4$
Аксессуары			
AYPC.C48.0919M-01		Заглушка водоотвода	4
AYPC.W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
AYPC.C43.0901		Подкладка опорная	16
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
100x32x1		Подкладка рихтовочная	16
AYPC.C43.0909		Заглушка профиля примыкания	4
AYPC.C43.0902		Заглушка порога	2
AYPC.C43.0903		Заглушка порога	2
AYPC.C43.0905		Закладная угловая	18
AYPC.C43.0946		Уголок	8
AYPC.C43.0916		Заглушка штульпа	1
AYPC.C43.0916-01		Заглушка штульпа	1
AYPC.C43.0917		Заглушка штульпа	1
AYPC.C43.0940		Закладная угловая	10
3,9x9,5 -A2 ISO14585		Винт самонарезающий	4
4,2x16 -A2 ISO14585		Винт самонарезающий	4
4,2x22 -A2 ISO14585		Винт самонарезающий	8
Заполнение 24 мм			
	c1=L1-197,5	d1=H1-142	1
	c1=L1-197,5	d2=H2-103,5	1
	c2=L2-197,5	d1=H1-142	1
	c2=L2-197,5	d2=H2-103,5	1

- Для крепления AYPC.C43.0618 к AYPC.C43.0202 использовать винты самонарезающие 3,5x9,5 -A2 ISO14585 с шагом 250 мм.
- Для крепления AYPC.C48.0611 к AYPC.C43.0202 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
- Для крепления AYPC.C43.0636 к AYPC.C43.0202 использовать винты самонарезающие 4,2x32 -A2 ISO14585 с шагом 300 мм.
- Фурнитура в зависимости от заказа.