

Пример расчета контурной двустворчатой правосторонней двери открыванием наружу без порога (спецификация)

| Обозначение    | Раскрой профиля | Размер, мм | Кол-во, шт. |
|----------------|-----------------|------------|-------------|
| АУРС С43.0105  |                 | L1+L2      | 1           |
|                |                 | H1+H2      | 1           |
|                |                 | H1+H2      | 1           |
| АУРС С43.0202  |                 | L1-54,5    | 2           |
|                |                 | L2-54,5    | 2           |
|                |                 | H1+H2-54,5 | 4           |
| АУРС С43.0301  |                 | L1-181,5   | 1           |
|                |                 | L2-181,5   | 1           |
| АУРС С43.0619  |                 | L1-57,5    | 1           |
|                |                 | L2-100,5   | 1           |
| АУРС С43.0636  |                 | H1+H2-92,5 | 1           |
| АУРС VC65.0604 |                 | L1-181,5   | 4           |
| АУРС VC65.0604 |                 | L2-181,5   | 4           |
| АУРС VC65.0604 |                 | H1-162     | 4           |
| АУРС VC65.0604 |                 | H2-117,5   | 4           |
| АУРС С48.0611  |                 | L1-52,5    | 1           |
|                |                 | L2-57,5    | 1           |

| Уплотнители            |                                       |                                  |                          |
|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| FRK38                  |                                       | Уплотнитель резиновый            | 4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2570 |
| FRK29-01               |                                       | Уплотнитель резиновый            | 4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2570 |
| FRK98                  |                                       | Уплотнитель резиновый            | 2•(L1+L2)+6•(H1+H2)-590  |
| PB048.0750-FP          |                                       | Уплотнитель фетровый             | L1+L2-160+15•4           |
| Аксессуары             |                                       |                                  |                          |
| АУРС С48.0919М-01      |                                       | Заглушка водоотвода              | 4                        |
| АУРС W62.0999          |                                       | Комплект заглушек профиля отлива | 2                        |
| АУРС С43.0901          |                                       | Подкладка опорная                | 16                       |
| 100x32x3               |                                       | Подкладка рихтовочная            | 16                       |
| 100x32x1               |                                       | Подкладка рихтовочная            | 16                       |
| АУРС С43.0905          |                                       | Закладная угловая                | 18                       |
| АУРС С43.0946          |                                       | Уголок                           | 8                        |
| АУРС С43.0910          |                                       | Заглушка профиля примыкания      | 4                        |
| АУРС С43.0916          |                                       | Заглушка штапика                 | 1                        |
| АУРС С43.0916-01       |                                       | Заглушка штапика                 | 1                        |
| АУРС С43.0917          |                                       | Заглушка штапика                 | 1                        |
| АУРС С43.0940          |                                       | Закладная угловая                | 10                       |
| 3,9x9,5 -A2 ISO14585   | в АУРС С43.0916<br>в АУРС С43.0916-01 | Винт самонарезающий              | 4                        |
| 4,2x22 -A2 ISO14585    | в АУРС С43.0301                       | Винт самонарезающий              | 8                        |
| Заполнение 24 мм       |                                       |                                  |                          |
| c1=L1-197,5 d1=H1-142  |                                       |                                  | 1                        |
| c1=L1-197,5 d2=H2-97,5 |                                       |                                  | 1                        |
| c2=L2-197,5 d1=H1-142  |                                       |                                  | 1                        |
| c2=L2-197,5 d2=H2-97,5 |                                       |                                  | 1                        |

1. Для крепления АУРС С43.0619 к АУРС С43.0202 использовать винты самонарезающие 3,5x9,5 -A2 ISO14585 с шагом 250 мм.
2. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0202 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Для крепления АУРС С43.0636 к АУРС С43.0202 использовать винты самонарезающие 4,2x32 -A2 ISO14585 с шагом 300 мм.
4. Фурнитура в зависимости от заказа.