

Пример расчета двустворчатой правосторонней двери
открыванием наружу с цоколем без порога (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля		Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43.0105			L1+L2	1
			H1+H2	1
			H1+H2	1
АУРС С43.0202			L1-54,5	1
			L2-54,5	1
			H1+H2-58,5	2
			H1+H2-58,5	2
АУРС С43.0301			L1-181,5	1
			L2-181,5	1
АУРС С43.0104			L1-181,5	1
			L2-181,5	1
АУРС С43.0617			L1-30,5	1
			L2-54,5	1
АУРС С43.0636			H1+H2-77,5	1
АУРС VC65.0604			L1-181,5	4
АУРС VC65.0604			L2-181,5	4
АУРС VC65.0604			H1-162	4
АУРС VC65.0604			H2-159	4
АУРС С48.0611			L1-52,5	1
			L2-57,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2640
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2640
FRK98		Уплотнитель резиновый	2•(L1+L2)+6•(H1+H2)-605
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L1+L2-160
Аксессуары			
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода	4
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
АУРС С43.0901		Подкладка опорная	16
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
100x32x1		Подкладка рихтовочная	16
АУРС С43.0905		Закладная угловая	10
АУРС С43.0946		Уголок	8
АУРС С43.0916-01		Заглушка штульпа	1
АУРС С43.0917		Заглушка штульпа	1
АУРС С43.0940		Закладная угловая	6
3,9x9,5 -A2 ISO14586	в АУРС С43.0916-01	Винт самонарезающий	2
4,2x22 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0104 в АУРС С43.0301	Винт самонарезающий	16
Заполнение 24 мм			
c1=L1-197,5		d1=H1-142	1
c1=L1-197,5		d2=H2-139	1
c2=L2-197,5		d1=H1-142	1
c2=L2-197,5		d2=H2-139	1

1. Для крепления АУРС С43.0617 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
2. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Для крепления АУРС С43.0636 к АУРС С43.0202 использовать винты самонарезающие 4,2x32 -A2 ISO14585 с шагом 300 мм.
4. Фурнитура в зависимости от заказа.