

Пример расчета штапиковой контурной двустворчатой правосторонней двери открыванием внутрь без порога (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43.0105		L1+L2	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
АУРС С43.0203		L1-54,5	2
		L2-54,5	2
		H1+H2-54,5	4
АУРС С43.0301		L1-181,5	1
		L2-181,5	1
АУРС С43.0619		L1-100,5	1
		L2-57,5	1
АУРС С43.0636		H1+H2-92,5	1
АУРС VC65.0604		L1-181,5	4
АУРС VC65.0604		L2-181,5	4
АУРС VC65.0604		H1-162	4
АУРС VC65.0604		H2-117,5	4
АУРС С48.0611		L1-52,5	1
		L2-95,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2570
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2570
FRK98		Уплотнитель резиновый	2•(L1+L2)+6•(H1+H2)-590
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L1+L2-160+15•4+55•4
Аксессуары			
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода	4
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
АУРС С43.0901		Подкладка опорная	16
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
100x32x1		Подкладка рихтовочная	16
АУРС С43.0905		Закладная угловая	18
АУРС С43.0946		Уголок	8
АУРС С43.0908		Щеткадержатель	6
АУРС С43.0910		Заглушка профиля примыкания	4
АУРС С43.0916		Заглушка штапика	1
АУРС С43.0916-01		Заглушка штапика	1
АУРС С43.0917		Заглушка штапика	1
АУРС С43.0940		Закладная угловая	10
3,9x9,5 -A2 ISO14585		Винт самонарезающий	4
4,2x16 -A2 ISO14585		Винт самонарезающий	6
4,2x22 -A2 ISO14585		Винт самонарезающий	8
Заполнение 24 мм			
c1=L1-197,5		d1=H1-142	1
c1=L1-197,5		d2=H2-97,5	1
c2=L2-197,5		d1=H1-142	1
c2=L2-197,5		d2=H2-97,5	1

- Для крепления АУРС С43.0619 к АУРС С43.0203 использовать винты самонарезающие 3,5x9,5 -A2 ISO14585 с шагом 250 мм.
- Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0619 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
- Для крепления АУРС С43.0636 к АУРС С43.0203 использовать винты самонарезающие 4,2x32 -A2 ISO14585 с шагом 300 мм.
- Фурнитура в зависимости от заказа.