

Пример расчета штапиковой контурной двустворчатой правосторонней двери открыванием внутрь с цоколем и порогом (спецификация)

Обозначение	Раскрой профиля	Размер, мм	Кол-во, шт.
АУРС С43.0105		L1+L2	1
		H1+H2	1
		H1+H2	1
АУРС С43.0203		L1-54,5	1
		L2-54,5	1
		H1+H2-74,5	2
		H1+H2-74,5	2
АУРС С43.0301		L1-181,5	1
		L2-181,5	1
АУРС С43.0104		L1-181,5	1
		L2-181,5	1
АУРС С43.0616		L1-54,5	1
		L2-30,5	1
АУРС С43.0805		L-138	1
АУРС С43.0636		H1+H2-93,5	1
АУРС VC65.0604		L1-181,5	4
АУРС VC65.0604		L2-181,5	4
АУРС VC65.0604		H1-162	4
АУРС VC65.0604		H2-175	4
АУРС С48.0611		L1-52,5	1
		L2-95,5	1

Уплотнители			
FRK38		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2800
FRK29-01		Уплотнитель резиновый	4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2800
FRK98		Уплотнитель резиновый	3•(L1+L2)+6•(H1+H2)-780
PB048.0750-FP		Уплотнитель фетровый	L1+L2-160+55*4
Аксессуары			
АУРС С48.0919М-01		Заглушка водоотвода	4
АУРС W62.0999		Комплект заглушек профиля отлива	2
АУРС С43.0901		Подкладка опорная	16
100x32x3		Подкладка рихтовочная	16
100x32x1		Подкладка рихтовочная	16
АУРС С43.0902		Заглушка порога	2
АУРС С43.0903		Заглушка порога	2
АУРС С43.0905		Закладная угловая	10
АУРС С43.0946		Уголок	8
АУРС С43.1906		Заглушка	1
АУРС С43.0908		Щеткадержатель	6
АУРС С43.0916-01		Заглушка штапика	1
АУРС С43.0917		Заглушка штапика	1
АУРС С43.0940		Закладная угловая	6
3,5x9,5 -A2 ISO14586	в АУРС С43.1906	Винт самонарезающий	1
3,9x9,5 -A2 ISO14585	в АУРС С43.1916-01	Винт самонарезающий	2
4,2x16 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0902/03 в АУРС С43.0908	Винт самонарезающий	10
4,2x22 -A2 ISO14585	в АУРС С43.0104 в АУРС С43.0301	Винт самонарезающий	16
Заполнение 24 мм			
c1=L1-197,5		d1=H1-142	1
c1=L1-197,5		d2=H2-155	1
c2=L2-197,5		d1=H1-142	1
c2=L2-197,5		d2=H2-155	1

1. Для крепления АУРС С43.0616 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.

2. Для крепления АУРС С48.0611 к АУРС С43.0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.

3. Для крепления АУРС С43.0636 к АУРС С43.0203 использовать винты самонарезающие 4,2x32 -A2 ISO14585 с шагом 300 мм.

4. Фурнитура в зависимости от заказа.