

Пример расчета штапильной контурной двустворчатой правосторонней двери открыванием внутрь с цоколем без порога (спецификация)

| Обозначение    | Раскрой профиля | Размер, мм | Кол-во, шт. |
|----------------|-----------------|------------|-------------|
| АУРС С43 0105  |                 | L1+L2      | 1           |
|                |                 | H1+H2      | 1           |
|                |                 | H1+H2      | 1           |
| АУРС С43 0203  |                 | L1-54,5    | 1           |
|                |                 | L2-54,5    | 1           |
|                |                 | H1+H2-58,5 | 2           |
|                |                 | H1+H2-58,5 | 2           |
| АУРС С43 0301  |                 | L1-181,5   | 1           |
|                |                 | L2-181,5   | 1           |
| АУРС С43 0104  |                 | L1-181,5   | 1           |
|                |                 | L2-181,5   | 1           |
| АУРС С43 0617  |                 | L1-54,5    | 1           |
|                |                 | L2-30,5    | 1           |
| АУРС С43 0636  |                 | H1+H2-77,5 | 1           |
| АУРС VC65 0604 |                 | L1-181,5   | 4           |
| АУРС VC65 0604 |                 | L2-181,5   | 4           |
| АУРС VC65 0604 |                 | H1-162     | 4           |
| АУРС VC65 0604 |                 | H2-159     | 4           |
| АУРС С48 0611  |                 | L1-52,5    | 1           |
|                |                 | L2-95,5    | 1           |

| Уплотнители           |                                    |                                  |                          |
|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| FRK38                 |                                    | Уплотнитель резиновый            | 4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2640 |
| FRK29-01              |                                    | Уплотнитель резиновый            | 4•(L1+L2)+4•(H1+H2)-2640 |
| FRK98                 |                                    | Уплотнитель резиновый            | 2•(L1+L2)+6•(H1+H2)-605  |
| PB048.0750-FP         |                                    | Уплотнитель фетровый             | L1+L2-160+55*4           |
| Аксессуары            |                                    |                                  |                          |
| АУРС С48 0919М-01     |                                    | Заглушка водоотвода              | 4                        |
| АУРС W62 0999         |                                    | Комплект заглушек профиля отлива | 2                        |
| АУРС С43 0901         |                                    | Подкладка опорная                | 16                       |
| 100x32x3              |                                    | Подкладка рихтовочная            | 16                       |
| 100x32x1              |                                    | Подкладка рихтовочная            | 16                       |
| АУРС С43 0908         |                                    | Щеткодержатель                   | 6                        |
| АУРС С43 0905         |                                    | Закладная угловая                | 10                       |
| АУРС С43 0946         |                                    | Узлак                            | 8                        |
| АУРС С43 0916-01      |                                    | Заглушка штапильна               | 1                        |
| АУРС С43 0917         |                                    | Заглушка штапильна               | 1                        |
| АУРС С43 0940         |                                    | Закладная угловая                | 6                        |
| 3,9x9,5 -A2 ISO14585  | в АУРС С43 0916-01                 | Винт самонарезающий              | 2                        |
| 4,2x16 -A2 ISO14585   | в АУРС С43 0908                    | Винт самонарезающий              | 6                        |
| 4,2x22 -A2 ISO14585   | в АУРС С43 0104<br>в АУРС С43 0301 | Винт самонарезающий              | 16                       |
| Заполнение 24 мм      |                                    |                                  |                          |
| c1=L1-197,5 d1=H1-142 |                                    |                                  | 1                        |
| c1=L1-197,5 d2=H2-139 |                                    |                                  | 1                        |
| c2=L2-197,5 d1=H1-142 |                                    |                                  | 1                        |
| c2=L2-197,5 d2=H2-139 |                                    |                                  | 1                        |

1. Для крепления АУРС С43 0616 к АУРС С43 0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
2. Для крепления АУРС С48 0611 к АУРС С43 0104 использовать винты самонарезающие 3,9x13 -A2 ISO14585 с шагом 350 мм.
3. Для крепления АУРС С43 0636 к АУРС С43 0203 использовать винты самонарезающие 4,2x32 -A2 ISO14585 с шагом 300 мм.
4. Фурнитура в зависимости от заказа.