




Возможные размеры оконных створок
(минимальная и максимальная ширина / минимальная и максимальная высота)

Тип исполнения	ROTO AL (видимая)			ROTO DESIGNO (скрытая)			ROTO T300 (видимая)			STUBLINA (видимая)		
	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max
 Поворотно-откидное	90	405...1600	520...2400	100	500...1600	555...2400	80	500...1600	580...2400	100	445...1600	465...2400
 Поворотное	50 70 90	405...1400 405...1400 405...1600	520...2250 520...2250 520...2400	80	405...1600	520...2400	50 80	500...1400 500...1600	500...2250 500...2400	80	400...1200	500...2400
 Откидное	70 130	520...1600	450...1300	100	520...1600	500...1300	70	520...1600	500...1300	70	400...2000	400...1000



Подбор профиля створки определяется графиком.

Профиль тяги АУРС.С48.0612, АУРС.В62.0607 определяются типом применяемой фурнитуры и габаритами створки (Лнс и Ннс).

* Применение данного диапазона возможно при использовании определенного комплекта фурнитуры. Подбор комплекта определяется графиком.