

Пример расчета двустворчатой классической двери
открыванием наружу с порогом левой

Артикул	Наименование	Эскиз			1...
Профиль					
АУРС.С48.0105	Профиль рамы		45-45	L1+L2	1
			90-45	H1+H2	1
			45-90	H1+H2	1
АУРС.С48.0202	Профиль створки		45-45	L1-415	2
				L2-415	2
				H1+H2-67	3
АУРС.С48.0203	Профиль створки		45-45	H1+H2-67	1
АУРС.С48.0303	Профиль импоста		90-90	L1-175.5	1
				L2-175.5	1
АУРС.С48.0603	Профиль штапика		90-90	L1-175.5	4
				L2-175.5	4
				H1-186	4
				H2-153	4
АУРС.С48.0611	Профиль отлива		90-90	l1=L1-44.5	1
				l2=L2-66.5	1
АУРС.С48.0618	Профиль примыкания		90-90	l3=L1-117.5	1
				l4=L2-95.5	1
АУРС.С48.0806	Профиль порога		90-90	L1+L2-116	1
Заполнение 24 мм					
c1=L1-1915 d1=H1-158 c1=L1-1915 d2=H2-125 c2=L2-1915 d1=H1-158 c2=L2-1915 d2=H2-125					1 1 1 1

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
100x26x3	Прокладка рихтовочная		16
АУРС.С48.0901М	Подкладка опорная		16
АУРС.С48.0904К	Комплект крепления порога		1
АУРС.С48.0906	Заглушка		1
АУРС.С48.0907	Заглушка		2
АУРС.С48.0909	Заглушка профиля примыкания		4
АУРС.С48.0919М-01К	Комплект заглушки водоотвода		4
АУРС.С48.0940	Закладная угловая		2
АУРС.С48.0942	Закладная угловая		8
АУРС.В62.0957	Закладная угловая		16
АУРС.В62.0999К	Комплект заглушек отлива		2

Артикул	Наименование	Эскиз		1...
Уплотнители				
АУРС.В62.0977	Уголок резиновый		-	2
FRK29-01	Уплотнитель резиновый		(c1+d1+c2+d2)x4	1
FRK191	Уплотнитель резиновый		(c1+d1+c2+d2)x4	1
FRK98	Уплотнитель резиновый		3(L1+L2)+6(H1+H2)-1210	1
FRK170	Уголок резиновый		-	16
FRK238	Уголок резиновый		-	8
PB048.0750-FR	Уплотнитель фетровый		L1+L2-149	1

Метизы			
3,9x13-A2ISO14585	Винт самонарезающий		l1/250 l2/250
4,8x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		8
2,9x9,5-A2ISO14586	Винт самонарезающий		3
3,9x16-A2ISO14586	Винт самонарезающий		4
3,9x25-A2ISO14586	Винт самонарезающий		l3/250 l4/250
4,2x22-A2ISO14586	Винт самонарезающий		2
5x10DIN6325D	Штифт		40