







Пример расчета однопольной маятниковой двери

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Профиль			
AYPC.C48.0111	Профиль рамы		45-45
			90-45
			45-90
AYPC.C48.0110	Профиль рамы		L1-L-168
			H1+H2-158.2
AYPC.C48.0303	Профиль импоста		90-90
AYPC.C48.0629	Профиль примыкания		45-45
			90-45
			45-90
AYPC.C48.0630	Профиль примыкания		45-45
			90-45
			45-90
AYPC.C48.0627	Профиль примыкания		90-90
AYPC.C48.0809	Профиль порога		90-90
AYPC.C48.0607	Профиль штапика		L-268
			H1-203
			H2-193.2
AYPC.C48.0706	Профиль усилителя		90-90
	Труба 40x40x2		90-90
	Труба 60x40x3		90-90
Заполнение 6 мм			
c1=L-284 d1=H1-175			1
c1=L-284 d2=H2-165.2			1

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Комплектующие изделия			
100x26x3	Подкладка рихтовочная		8
AYPC.C48.0901M	Подкладка опорная		8
AYPC.C48.0945	Подкладка		2
AYPC.C48.0940	Закладная угловая		6
AYPC.W62.0957	Закладная угловая		4
Метизы			
5x10DIN6325D	Штифт		24
4,8x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		12
3,9x16-A2ISO14586	Винт самонарезающий		8
Аксессуары			
M5	Заклепка резьбовая M5		7
M6	Заклепка резьбовая M6		4
M5x35	Винт M5x35-A2ISO14581		4
GTS 840	Добавочник GTS 840-XX-XX* фикс шпindelь		1
GTS 840 SSS	Крышка корпуса добавочника, нержавеющая сталь		1
9123	Вставка под добавочник (нижний рычаг добавочника)		1
9116 /7	Верхняя часть регулируемого верхнего узла D=12.5мм		1
9117	Нижняя часть регулируемого верхнего узла		1

Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Уплотнители			
FRK29-01	Уплотнитель резиновый		1
FRK192	Уплотнитель резиновый		1
FRK170	Уголок резиновый		8
SK10.134BLK	Уплотнитель фетровый		1

- 1 Для крепления AYPC.C48.0629 и AYPC.C48.0630 использовать винты самонарезающие 3,9x16-A2ISO14586 с шагом 250 мм
- 2 Для крепления AYPC.C48.0627 к AYPC.C48.0111 использовать винты самонарезающие 3,9x16-A2ISO14586 с шагом 250 мм
- 3 Для крепления AYPC.C48.0809 к трубе использовать винты самонарезающие 4,2x16-A2ISO14586 с шагом 350 мм
- 4 Петлевая группа фирмы GSS. Запорная фурнитура по каталогу ALT C48.
- 5 *Напольные дмеханизмы GSS 840 поставляются в различном исполнении. Исполнение определяет максимальную массу створки, угол открывания, угол фиксации. Пожалуйста, выбирайте механизм в зависимости от условий проекта и эксплуатационного применения.
- 6 Ограничения по габаритам конструкции: высота створки 2400 мм, ширина створки 1200 мм.