

Пример расчета двуствольной маятниковой двери

Артикул	Наименование	Эскиз	Сечение	Длина	1...	Артикул	Наименование	Эскиз	1...
Профиль						Комплектующие изделия			
AYPC.C48.0111	Профиль рамы		45-45	L1+L2	1	100x26x3	Подкладка рихтовочная		16
			90-45	H1+H2	1	AYPC.C48.0901M	Подкладка опорная		16
			45-90	H1+H2	1	AYPC.C48.0945	Подкладка		4
AYPC.C48.0110	Профиль рамы		45-45	L1-101	2	AYPC.C48.0940	Закладная угловая		10
				L2-101	2	AYPC.W62.0957	Закладная угловая		8
				H1+H2-158.2	4	Метизы			
AYPC.C48.0303	Профиль импоста		90-90	L1-201	1	5x10DIN6325D	Штифт		24
				L2-201	1	4,8x25-A2ISO14585	Винт самонарезающий		10
				L-90.4	1	3,9x16-A2ISO14586	Винт самонарезающий		8
					1	Аксессуары			
AYPC.C48.0629	Профиль примыкания		45-45	L-90.4	1	M5	Заклепка резьбовая M5		14
			90-45	H1+H2-45.2	1	M6	Заклепка резьбовая M6		8
			45-90	H1+H2-45.2	1	M5x35	Винт M5x35-A2ISO14581		8
			90-45	H1+H2-123.2	1	GTS 840	Доводчик GTS 840-XX-XX* фикс шпиндель		2
AYPC.C48.0630	Профиль примыкания		45-45	L1-75	1	GTS 840 SSS	Крышка корпуса доводчика, нержавеющая сталь		2
			45-45	L2-75	1	9123	Вставка под доводчик (нижний рычаг доводчика)		2
			90-45	H1+H2-123.2	1	9116 /7	Верхняя часть регулируемого верхнего узла D=12.5мм		2
			45-90	H1+H2-123.2	2	9117	Нижняя часть регулируемого верхнего узла		2
AYPC.C48.0627	Профиль примыкания		90-90	L1-101	1				
				L2-101	1				
AYPC.C48.0809	Профиль порога		90-90	L-792	1				
AYPC.C48.0607	Профиль штапика		90-90	L1-201	4				
				L2-201	4				
				H1-203	4				
				H2-193.2	4				
AYPC.C48.0706	Профиль усилителя		90-90	200	2				
	Труба 40x40x2		90-90	L-777	1				
	Труба 60x40x3		90-90	L	1				
Заполнение 6 мм									
c1=L1-217 d1=H1-175					1				
c1=L1-217 d2=H2-165.2					1				
c2=L2-217 d1=H1-175					1				
c2=L2-217 d2=H2-165.2					1				

Артикул	Наименование	Эскиз	Сечение	Длина	1...
Уплотнители					
FRK29-01	Уплотнитель резиновый		(c1+d1)x2+(c1+d2)x2+(c2+d1)x2+(c2+d2)x2		1
FRK192	Уплотнитель резиновый		(c1+d1)x2+(c1+d2)x2+(c2+d1)x2+(c2+d2)x2		1
FRK170	Уголок резиновый				16
SK10.134BLK	Уплотнитель фетровый		4L1+4L2+6H-1300		1

1 Для крепления AYPC.C48.0629 и AYPC.C48.0630 использовать винты самонарезающие 3,9x16-A2ISO14586 с шагом 250 мм
 2 Для крепления AYPC.C48.0627 к AYPC.C48.0111 использовать винты самонарезающие 3,9x16-A2ISO14586 с шагом 250 мм
 3 Для крепления AYPC.C48.0809 к трубе использовать винты самонарезающие 4,2x16-A2ISO14586 с шагом 350 мм
 4 Петлевая группа фирмы GSS. Запорная фурнитура по каталогу ALT C48.
 5 *Наполные механизмы GSS 840 поставляются в различном исполнении. Исполнение определяет максимальную массу створки, угол открывания, угол фиксации. Пожалуйста, выбирайте механизм в зависимости от условий проекта и эксплуатационного применения.
 6 Ограничения по габаритам конструкции: высота створки 2400 мм, ширина створки 1200 мм.