

Толщина заполнения, мм		Внутренний уплотнитель						Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
		Наружный уплотнитель	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противозломные штапики
		AYPC.W62.0204 AYPC.W62.0205 AYPC.W62.0214 AYPC.W62.0215 AYPC.W62.0241 AYPC.W62.0242 AYPC.W62.0243 AYPC.W62.0244							<p>Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исхода из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.</p>			
		FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231					
6	•									AYPC.C48.0636	AYPC.C48.0636A	
8	•			•								✗
10	•	•			•							
10*	•											
12	•			•					100x22x1(3)	AYPC.C48.0637	AYPC.C48.0637A	✗
14	•	•			•							
14*	•											
16	•			•								
18	•	•			•							
18*	•							AYPC.W62.0901M	100x26x1(3)	AYPC.C48.0607	AYPC.C48.0607A	AYPC.C48.2607
20	•			•								
22	•	•			•							
22*	•											
24	•			•					100x32x1(3)	AYPC.C48.0606	AYPC.C48.0606A	AYPC.C48.2606
26	•	•			•							
26*	•											
28	•			•								
30	•	•			•							
30*	•								100x38x1(3)	AYPC.C48.0605	AYPC.C48.0605A	AYPC.C48.2605
32	•			•								
34	•	•			•							
34*	•											
36	•			•								
38	•	•			•							
38*	•							AYPC.W62.0917	100x44x1(3)	AYPC.C48.0603	AYPC.C48.0603A	✗
40	•			•								✗
42	•	•			•							
42*	•								100x50x1(3)	AYPC.C48.0602	AYPC.C48.0602A	✗
44	•			•								✗
										AYPC.C48.0601	AYPC.C48.0601A	✗



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем.