

Установка дверных флагов серии ALT W62SGD в фасад серии F50SG

Профиль	Толщина заполнения, X мм					
	Т, мм	32 мм		34-38 мм		50 мм
	А, мм	В, мм	С	А, мм	В, мм	С
АУРС W62.0146	24	6	4,8x38-A2 ISO14586	18	12	4,8x38-A2 ISO14586
АУРС W62.0148	(26)	6	4,8x38-A2 ISO14586	18	12	4,8x38-A2 ISO14586
АУРС W62.0145	40	12	4,8x38-A2 ISO14586	18	12	4,8x38-A2 ISO14586
АУРС W62.0147	(42)	12	4,8x38-A2 ISO14586	18	12	4,8x38-A2 ISO14586

Профиль вспомогательный А, В		Профиль		ALT F50SG	
Винт самонарезающий (шаг 300 мм)		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)	
АУРС F50.0701 (16 мм)	3,9x16-A2 ISO14586	АУРС W62.0146	ALT F50SG	Уплотнитель D	ALT F50SG
АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9x19-A2 ISO14586	АУРС W62.0148	6 мм	FRK225	6 мм
АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9x25-A2 ISO14586	АУРС W62.0145	8 мм	FRK224	8 мм
		АУРС W62.0147	6 мм	FRK226	6 мм
			8 мм	FRK225	8 мм

