

















AYPC W62 0101 AYPC W62 0102 AYPC W62 0103 AYPC W62 0106 AYPC W62 0107 AYPC W62 0301 AYPC W62 0302 AYPC W62 0303 AYPC W62 0304 AYPC W62 0342 AYPC W62 0343 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противоударные штапики
											
6	•					•		100x22x1(3)	AYPC C48 0636 	AYPC C48 0636A 	✗
8	•		•		•				AYPC C48 0637 	AYPC C48 0637A 	✗
10	•	•		•							
10*	•					•					
12	•		•		•						
14	•	•		•							
14*	•					•					
16	•		•		•			100x26x1(3)	AYPC C48 0608 	AYPC C48 0608A 	AYPC C48 2608 
18	•	•		•					AYPC C48 0607 	AYPC C48 0607A 	AYPC C48 2607 
18*	•					•					
20	•		•		•						
22	•	•		•							
22*	•					•					
24	•		•		•			100x32x1(3)	AYPC C48 0606 	AYPC C48 0606A 	AYPC C48 2606 
26	•	•		•					AYPC C48 0605 	AYPC C48 0605A 	AYPC C48 2605 
26*	•					•					
28	•		•		•						
30	•	•		•							
30*	•					•					
32	•		•		•			100x38x1(3)	AYPC C48 0604 	AYPC C48 0604A 	✗
34	•	•		•							
34*	•					•					
36	•		•		•						
38	•	•		•							
38*	•					•					
40	•		•		•			100x50x1(3)	AYPC C48 0602 	AYPC C48 0602A 	✗



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем