

3 6-44 AYPC.W62.0248 AYPC.W62.0249 AYPC.W62.0250 62 70.4							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом					
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков			
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противоблокирующие штапики	
	3 9.1 12.6	4÷5.5 12.6	5.5÷7 13.4	4÷5.5 25.3	5.5÷7 25.3	7÷8.5 13.8						
6	•						•	100x22x1(3)	AYPC.C48.0636 40 218	AYPC.C48.0636A 40 22	✗	
8	•		•			•			AYPC.C48.0637 36 218	AYPC.C48.0637A 36 22	✗	
10	•	•		•					AYPC.C48.0608 32 218	AYPC.C48.0608A 32 22	AYPC.C48.2608 32 22	
10*	•					•			AYPC.C48.0607 28 218	AYPC.C48.0607A 28 22	AYPC.C48.2607 28 22	
12	•		•		•				AYPC.C48.0606 24 218	AYPC.C48.0606A 24 22	AYPC.C48.2606 24 22	
14	•	•		•					AYPC.C48.0605 20 218	AYPC.C48.0605A 20 22	AYPC.C48.2605 20 22	
14*	•					•			AYPC.C48.0604 16 218	AYPC.C48.0604A 16 22	✗	
16	•		•		•				AYPC.C48.0603 12 218	AYPC.C48.0603A 12 22	✗	
18	•	•		•				100x38x1(3)	AYPC.C48.0602 8 22	AYPC.C48.0602A 8 22	✗	
18*	•					•			AYPC.C48.0601 7 22	AYPC.C48.0601A 7 22	✗	
20	•		•		•				100x44x1(3)			
22	•	•		•								
22*	•					•						
24	•		•		•							
26	•	•		•				100x50x1(3)				
26*	•					•						
28	•		•		•							
30	•	•		•								
30*	•					•		AYPC.W62.0917				
32	•		•		•							
34	•	•		•								
34*	•					•						
36	•		•		•			AYPC.W62.0917				
38	•	•		•								
38*	•					•						
40	•		•		•							
42	•	•		•				100x50x1(3)				
42*	•					•						
44	•		•		•						✗	



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем