

Решение обладает преимуществами с точки зрения эстетики и дизайна за счёт полностью скрытой в раме створки, максимальной светопрозрачностью конструкции и одинаковым внешним видом глухой и створочной частей окна, что придаёт фасадам изысканный внешний вид.



Высокие эксплуатационные показатели делают систему подходящей для большинства зданий различного назначения. Высокая технологичность обработки и скорость сборки всех решений делает систему максимально удобной для любого переработчика. Отличительной особенностью системы ALT W62 HS, по сравнению с аналогичными системами, является отсутствие сложных операций фрезеровки профилей при сборке конструкций, что значительно упрощает эту работу, снижает трудоемкость, повышает качество изделия. Также система способна удовлетворить любого архитектора и заказчика наличием различных вариантов по дизайну профилей и применяемой фурнитуре.

Система ALT W62 HS имеет базовую глубину 62 мм для рамы и 64 мм для створки. Профили створок разделены на две группы – стандартные и усиленные. Второй тип створок применяется для конструкций больших габаритов и при высотном остеклении зданий.

В качестве заполнения в конструкциях серии ALT W62 HS может быть использовано заполнение толщиной от 22 до 40 мм. Преимущество системы – установка заполнений на опорные подкладки, которые крепятся в самую усиленную часть створки – верхнюю часть внутреннего алюминиевого профиля.

Окна со скрытой створкой имеют три контура уплотнения.

Из профилей системы и комплектующих изделий с использованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих типов изделий:

- одностворчатые окна;
- двухстворчатые окна;
- окна, встроенные в проём;
- окна в рамном или ленточном витраже;
- окна в стоечно-ригельном фасаде.

Двухстворчатые окна могут быть реализованы:

- с применением профиля импоста;
- с применением профиль штапика (на пассивную створку).

В окнах реализованы различные виды открывания створки, что позволяет использовать окно в любом интерьере, делая его наиболее практичным и функциональным:

- поворотное открывание створки;
- откидное открывание створки;
- поворотно-откидное открывание створки.

Способы открывания створок могут быть:

- ручное открывание створки;
- автоматический привод створки.