

Установка оконных блоков серии ALT W62HS в фасад серии F50 TT									
Профиль	Т, мм	Толщина заполнения Х, мм							
		28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм
		А, ммВ, мм	А, ммВ, мм	А, ммВ, мм	А, ммВ, мм	А, ммВ, мм	А, ммВ, мм	А, ммВ, мм	А, ммВ, мм
АУРС W62.0135	28	FRK19FRK16	FRK19FRK16	FRK19FRK16	FRK19FRK16	FRK19FRK16	FRK19FRK16	FRK19FRK16	FRK19FRK16
		4,8х60-A2 ISO14586	4,8х70-A2 ISO14586	4,8х70-A2 ISO14586	4,8х80-A2 ISO14586	4,8х70-A2 ISO14586	4,8х70-A2 ISO14586	4,8х80-A2 ISO14586	4,8х80-A2 ISO14586

Профиль вспомогательный А, В		Винт самонарезающий (≤ 300 мм)
ALT F50 TT		
	АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9х16-A2 ISO14586
	АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9х19-A2 ISO14586
	АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9х25-A2 ISO14586
	АУРС F50.0737 (24 мм)	3,9х32-A2 ISO14586

