



Перед установкой створки с клееным заполнением необходимо перевернуть створку заполнением вниз и выдержать в течение 1-го часа. Таким образом проверяется 100%-я вклеивка заполнения в створку. Далее следует установить штапик АУРС W72 0601, резиновые уголки FKK171 и резиновый уплотнитель FKK97. Тем самым механически зафиксировать заполнение в створке. Готовую остеклённую створку вертикально уложить на длинную сторону с петлями. Створку раскрепить амортизирующими прокладками. Контейнер со створками предназначен для транспортировки и хранения створок до момента установки в раму.

Таблица 1

| Назначение                                           | KÖMMERLING                                       | DOW CORNING                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Вспомогательная герметизация стеклопакета            | KÖMMERLING PS-200:<br>А компонент<br>В компонент | DOW CORNING 3362<br>А компонент<br>В компонент |
| Очистка поверхности профиля с порошковыми покрытиями | KÖRASOL V-WL                                     | DOW CORNING R-40                               |
| Очистка поверхности стекла и торцев стеклопакета     | KÖRASOL V-GL                                     |                                                |
| Праймер для алюминизированного профиля               | KÖRABOND-HG78                                    | DOW CORNING 1200 OS                            |
| Однокомпонентный герметик                            | KÖDDIGLAZE-SDG1C                                 | DOW CORNING 895                                |
| Двухкомпонентный герметик                            | KÖDIGLAZE-S                                      | DOW CORNING 993, 121                           |

Информация по вклейке заполнения в зависимости от применяемого профиля створки и габаритов конструкции

График подбора профилей створки и возможного изготовления конструкции для АУРС.W62HS и АУРС.W72HS

