




Возможные размеры оконных створок
(минимальная и максимальная ширина / минимальная и максимальная высота)

Тип исполнения	ROTO AL (видимая)			ROTO DESIGNO (скрытая)			STUBLINA (видимая)			STUBLINA (скрытая)			Класс безопасности
	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	
 Поворотное-откидное	90 130	500...1600	520...2700	100 150	500...1600 735...1600	555...2700 1000...2450	100 130	500...1600	500...2400	130	505...1600	600...2400	✗
	130	770...1600	920...2700	100 150	875...1600	870...2700 1000...2450	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
 Поворотное	50...70 90 130	500...1400 500...1600 500...1600	520...2250 520...2700 520...2700	80 150	500...1600	520...2700 1000...2450	80	500...1600	500...2400	80	500...1000 (1200*)	500...2400	✗
	130	665...1600	920...2700	80 150	680...1600	1050...2700	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
 Откидное	130	500...1600	500...1300	100	520...1600	500...1300	70	500...2000	500...1000	✗	✗	✗	✗



Подбор профиля створки определяется графиком.

Профили тяги АУРС С48 0612 (АУРС W62 0607) определяются типом применяемой фурнитуры и габаритами створки (Лнс и Ннс).

* Применение данного диапазона возможно при использовании определенного комплекта фурнитуры. Подбор комплекта определяется графиком