

Оконные конструкции вентиляционных створок, представляют собой узкие поворотные створки шириной 180 или 280 мм, и по высоте могут быть от пола до потолка (высота до 3-х метров).



Такие изделия применяются в качестве энергоэффективных конструкции для организации проветривания и вентиляции; либо как альтернатива стандартным элементам открывания:

- в ленточных витражах;
- в элементных фасадах;
- в стоечно-ригельных фасадах.

Вентиляционные створки удобны в использовании и идеально подходят для комбинации с большими остекленными и глухими элементами фасада, дополняя и подчёркивая его визуальный образ даже в открытом положении. Благодаря индивидуальному выбору цвета профиля возможна расстановка архитектурных акцентов фасада здания. Ещё одна особенность таких конструкций – простота изготовления и монтажа окон благодаря легкости фрезеровки и технологичности сборки.

Вентиляционные створки представлены в двух вариантах исполнения: классическая и структурная вентиляционная створки.

Классическая створка представляет собой цельный алюминиевый профиль, который может быть окрашен или декорирован в любой цвет и текстуру по желанию заказчика.

Структурная створка представляет собой специальное решение с прилейкой эмалированного стекла к наружной плоскости профиля створки. Это решение лаконично вписывается в остеклённый фасад, имитируя глухой сегмент конструкции. Данный тип створки поможет создать максимально светопрозрачную и эстетичную конструкцию.