

Система ALT W72D содержит в ассортименте эффективные решения для удовлетворения различных требований к функциональности дверей с учетом архитектурных особенностей.

Высокие эксплуатационные показатели делают систему подходящей для большинства зданий различного назначения. Высокая технологичность обработки и сборки всех решений делает систему максимально удобной и быстрой для любого переработчика.

Отличительной особенностью системы ALT W72D, по сравнению с аналогичными системами, является отсутствие сложных операций фрезеровки профилей при сборке конструкций, что значительно упрощает эту работу, снижает трудоемкость, повышает качество изделия. Также система способна удовлетворить любого архитектора и заказчика наличием различных вариантов по дизайну профилей и применяемой фурнитуре.

Система ALT W72D имеет базовую глубину 72 мм для рамы и створки. В качестве заполнения в конструкциях серии ALT W72 может быть использовано заполнение толщиной от 24 до 54 мм. Заполнение устанавливается на специальные опорные подкладки в соответствии со схемой установки.

Дверные блоки имеют два полноценных контура уплотнения по всему периметру двери, включая порог, организованного универсальным притворным уплотнителем.



Из профилей системы и комплектующих изделий с использованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих типов изделий:

- одностворчатые двери;
- двухстворчатые двери;
- двери, встроенные в проём;
- двери в рамном витраже;
- двери в стоечно-ригельном фасаде.

В дверях реализованы наружное и внутреннее типы открывания дверного полотна.