

АУРС W72.0204 АУРС W72.0205 АУРС W72.0214 АУРС W72.0215 АУРС W72.0241 АУРС W72.0242 АУРС W72.0243 АУРС W72.0244			Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.									
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель						Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231	Штапики с полимерным покрытием			Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики	
16	•						•	АУРС W72.9908	100x26x1(3)			✗
18	•		•			•						✗
20	•	•		•					100x32x1(3)			✗
20*	•					•						АУРС C48.2608
22	•	•	•		•				100x38x1(3)			АУРС C48.2607
24	•	•		•								АУРС C48.2606
24*	•					•			100x44x1(3)			АУРС C48.2605
26	•	•	•		•							✗
28	•	•		•					100x50x1(3)			✗
28*	•					•						✗
30	•	•	•		•			АУРС W72.9908	100x56x1(3)			✗
32	•	•		•								
32*	•					•			100x62x1(3)			
34	•	•	•		•							
36	•	•		•					100x62x1(3)			
36*	•					•						
38	•	•	•		•				100x62x1(3)			
40	•	•		•								
40*	•					•						
42	•	•	•		•							
44	•	•		•								
44*	•					•						
46	•	•	•		•							
48	•	•		•								
48*	•					•						
50	•	•	•		•							
52	•	•		•								
52*	•					•						
54	•	•	•		•							
56	•	•		•								



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем.