



АУРС.W72.0254 АУРС.W72.0255 АУРС.W72.0256 АУРС.W72.0257 					Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.			
Толщина заполнения, мм	Внутренний уплотнитель				Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков	
	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием
								
38		•		•	АУРС.W72.9908 	100x38x1(3)	АУРС.C48.0636 	АУРС.C48.0636A 
40	•		•					
42		•		•		100x44x1(3)	АУРС.C48.0637 	АУРС.C48.0637A 
44	•		•					
46		•		•		100x44x1(3)	АУРС.C48.0608 	АУРС.C48.0608A 
48	•		•					
50		•		•		100x50x1(3)	АУРС.C48.0607 	АУРС.C48.0607A 
52	•		•					
54		•		•		100x56x1(3)	АУРС.C48.0606 	АУРС.C48.0606A 
56	•		•					
58		•		•			АУРС.C48.0605 	АУРС.C48.0605A 
60	•		•					
62		•		•			АУРС.C48.0604 	АУРС.C48.0604A 

