













АУРС.W72.0254 АУРС.W72.0255 АУРС.W72.0256 АУРС.W72.0257 					Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.			
Толщина заполнения, мм	Внутренний уплотнитель				Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков	
	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием
								
40		•		•	АУРС.W72.9908 	100x38x1(3)	АУРС.C48.0636 	АУРС.C48.0636A 
42	•		•			100x44x1(3)	АУРС.C48.0637 	АУРС.C48.0637A 
44		•		•			АУРС.C48.0608 	АУРС.C48.0608A 
46	•		•				АУРС.C48.0607 	АУРС.C48.0607A 
48		•		•		100x50x1(3)	АУРС.C48.0606 	АУРС.C48.0606A 
50	•		•				АУРС.C48.0605 	АУРС.C48.0605A 
52		•		•				
54	•		•					
56		•		•				
58	•		•					
60		•		•				
62	•		•					

