

Решение ALT W72 AT — двери с автоматическим порогом — позволяет устанавливать выпадающие пороги принудительного действия в дверную систему ALT W72 и герметизировать места примыканий автоматических порогов в сопряжениях рама — створка и створка — створка, исключая продувания в данных местах.



Выпадающий порог устанавливается с различными типами исполнения и открывания створок дверей: одностворчатые и двустворчатые двери; двери наружного и внутреннего открывания; левые и правые дверные створки.

Благодаря продуманной системе установки выпадающего порога в профиль обеспечивается герметичность нижнего контура порога, что влияет на отсутствие протекания и продувания двери.

Решение двери с выпадающим порогом обеспечивает высокую степень шумоизоляции, защищает от посторонних запахов, увеличивает дымо- и газонепроницаемость.

Места установки дверей с автоматическим порогом:

- пути эвакуации;
- входные наружные двери;
- наружные двери на балкон или лоджию.

Использование решения с автоматическим выпадающим порогом предоставляет следующие возможности и преимущества:

- безбарьерный доступ в помещение (соответствие европейским стандартам);
- высокие показатели по теплоизоляции, воздухопроницаемости и звукоизоляции;
- универсальность (пороги производятся в различных вариантах длины);
- простота монтажа;
- долговечный и надежный механизм (ресурс — не менее 1 000 000 циклов);
- пожаробезопасность;
- не требуется абсолютной ровности пола.