



Схема применения замков многозапорных Fuhr

Данные схемы применяются:

- для двухстворчатых дверей с ручкой офисной, которые устанавливаются, как на активную створку, так и на пассивную.



BK345K24A

Для двухстворчатых дверей				
Артикул	Наименование	Ко-во, шт.	Примечание	
Схема 1 (1900< H _д ≤2100)	Активная створка			
	M2302QH8SS M2352QH8SS	Замок многозапорный (D30) Замок многозапорный (D35)	1	фалевый, выбор
	MZ803RF30 MZ803RF35	Защелка роликовая (D30) Защелка роликовая (D35)	1	выбор
	Пассивная створка			
	RC58595X	Ответная планка	2	верхняя/нижняя
	RFP58682LX RFP58682RX	Ответная планка центральная	1	левая/правая
	AYPC.W72.0975	Ответная планка	1	
	BK345K24A	Шпингалет врезной	2	
	QRG10V25	Шток для шпингалета	1	Ø10, L=2500
	RS76558N	Направляющая для штока	2	верхняя/нижняя, порог AYPC.W72.0838
	RS76558N	Направляющая для штока	1	верхняя, порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854, FAPIM DA0581
	AYPC.W62.9912K	Комплект элемента регулирующего	2	1020.00, RD 100.300, RD 400.300
	RNR58610	Планка ответная в раму	1	верхняя
	RNR58613	Планка ответная в раму	1	нижняя, порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0838, AYPC.W72.0854
	PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	34	порог AYPC.W72.0838
	PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	31	порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854
	PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	29	порог FAPIM DA0581
Схема 2 (2100< H _д ≤2419)	Активная створка			
	M2302QH8SS M2352QH8SS	Замок многозапорный (D30) Замок многозапорный (D35)	1	фалевый, выбор
	MZ803RF30 MZ803RF35	Защелка роликовая (D30) Защелка роликовая (D35)	1	выбор
	MVV200U24S	Соединитель замка	1	200 мм
	Пассивная створка			
	RC58595X	Ответная планка	2	верхняя/нижняя
	RFP58682LX RFP58682RX	Ответная планка центральная	1	левая/правая
	AYPC.W72.0975	Ответная планка	1	
	BK345K24A	Шпингалет врезной	2	
	QRG10V25	Шток для шпингалета	1	Ø10, L=2500
	RS76558N	Направляющая для штока	2	верхняя/нижняя, порог AYPC.W72.0838
	RS76558N	Направляющая для штока	1	верхняя, порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854, FAPIM DA0581
	AYPC.W62.9912K	Комплект элемента регулирующего	2	1020.00, RD 100.300, RD 400.300
	RNR58610	Планка ответная в раму	1	верхняя
	RNR58613	Планка ответная в раму	1	нижняя, порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0838, AYPC.W72.0854
	PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	37	порог AYPC.W72.0838
	PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	34	порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	32	порог FAPIM DA0581	

Схема 1 (1900< H_{ст} < 2100)

Схема 2 (2101< H_{ст} < 2419)

Схема 3 (2420< H_{ст} < 2700)

Схема 4 (2701< H_{ст} < 3000)

Для двухстворчатых дверей			
Артикул	Наименование	Ко-во, шт.	Примечание
Активная створка			
M2302QH8SS M2352QH8SS	Замок многозапорный (D30) Замок многозапорный (D35)	1	фалевый, выбор
MZ803RF30 MZ803RF35	Защелка роликовая (D30) Защелка роликовая (D35)	1	выбор
MA0707406X	Удлинитель замка	1	740 мм
Пассивная створка			
RC58595X	Ответная планка	3	верхняя/нижняя
RFP58682LX RFP58682RX	Ответная планка центральная	1	левая/правая
AYPC.W72.0975	Ответная планка	1	
BK345K24A	Шпингалет врезной	2	
QRG10V25	Шток для шпингалета	1	Ø10, L=2500
RS76558N	Направляющая для штока	2	верхняя/нижняя, порог AYPC.W72.0838
RS76558N	Направляющая для штока	1	верхняя, порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854, FAPIM DA0581
AYPC.W62.9912K	Комплект элемента регулирующего	3	1020.00; RD 100.300; RD 400.300
RNR58610	Планка ответная в раму	1	114 SS 450.45; 114 SS 1200.45; 114 SS 1300.45
RNR58613	Планка ответная в раму	1	верхняя
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	38	нижняя, порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0838, AYPC.W72.0854
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	35	порог AYPC.W72.0838
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	33	порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	33	порог FAPIM DA0581
Активная створка			
M2302QH8SS M2352QH8SS	Замок многозапорный (D30) Замок многозапорный (D35)	1	фалевый, выбор
MZ803RF30 MZ803RF35	Защелка роликовая (D30) Защелка роликовая (D35)	1	выбор
MA0707406X	Удлинитель замка	1	740 мм
MV4U5740N	Удлинитель замка	1	600 мм
Пассивная створка			
RC58595X	Ответная планка	3	верхняя/нижняя
RFP58682LX RFP58682RX	Ответная планка центральная	1	левая/правая
AYPC.W72.0975	Ответная планка	1	
BK345K24A	Шпингалет врезной	2	
QRG10V25	Шток для шпингалета	1	Ø10, L=2500
RS76558N	Направляющая для штока	2	верхняя/нижняя, порог AYPC.W72.0838
RS76558N	Направляющая для штока	1	верхняя, порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854, FAPIM DA0581
AYPC.W62.9912K	Комплект элемента регулирующего	3	1020.00; RD 100.300; RD 400.300; 114 SS 450.45; 114 SS 1200.45; 114 SS 1300.45
RNR58610	Планка ответная в раму	1	верхняя
RNR58613	Планка ответная в раму	1	нижняя, порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0838, AYPC.W72.0854
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	40	порог AYPC.W72.0838
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	37	порог AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	35	порог FAPIM DA0581



Замок многозапорный Fuhr имеет возможность укорачивания с помощью специальных отпечек.

При применении ручек скоб необходима установка защелки роликовой.

Для увеличения размеров замка по высоте используется соединитель замка 200 мм MVV200U24S и удлинитель замка с крюком 740 мм MA0707406X.

В комплект поставки не входят винты M5x15,4 DIN7500 PG00150N.