






















АУРС W72.3.0101/АУРС W72.3.0165 АУРС W72.3.0102/АУРС W72.3.0166 АУРС W72.3.0103/АУРС W72.3.0167 АУРС W72.3.0107 АУРС W72.3.0201/АУРС W72.3.0202/ АУРС W72.3.0203/АУРС W72.3.0301/ АУРС W72.3.0302/АУРС W72.3.0303 АУРС W72.3.0304 АУРС W72.3.0314 АУРС W72.3.0315 АУРС W72.3.0339/АУРС W72.3.0340/АУРС W72.3.0341 АУРС W72.3.0342/АУРС W72.3.0343 АУРС W72.3.0820 АУРС W72.3.0840 АУРС W72.3.0841 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются спра- вочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.					
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовоч- ная	Соответствие штапиков			
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзлом- ные штапики	
												
16	●					●	АУРС W72.9908 	100x26x1(3)			✗	
18	●		●			●			100x32x1(3)			✗
20	●	●			●			100x38x1(3)				AУРС C48.2608
20*	●					●					AУРС C48.2607	
22	●		●			●		100x44x1(3)			AУРС C48.2606	
24	●	●			●						AУРС C48.2605	
24*	●					●		100x50x1(3)			✗	
26	●		●			●						✗
28	●	●			●			АУРС W72.9908 	100x56x1(3)			✗
28*	●		●			●				100x62x1(3)		
30	●		●			●			100x68x1(3)			
32	●	●			●							
32*	●					●			100x74x1(3)			✗
34	●		●			●						
36	●	●			●				100x80x1(3)			✗
36*	●					●						
38	●		●			●			100x86x1(3)			✗
40	●	●		●								
40*	●					●			100x92x1(3)			✗
42	●		●			●						
44	●	●			●				100x98x1(3)			✗
44*	●					●						
46	●		●			●	100x104x1(3)				✗	
48	●	●			●							
48*	●		●			●	100x110x1(3)				✗	
50	●		●			●						
52	●	●			●		100x116x1(3)				✗	
52*	●					●						
54	●		●			●	100x122x1(3)				✗	
56	●	●		●								



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)

03.04.52-53