





























АУРС W72 3 0101/АУРС W72 3 0165 АУРС W72 3 0102/АУРС W72 3 0166 АУРС W72 3 0103/АУРС W72 3 0167 АУРС W72 3 0107 АУРС W72 3 0201/АУРС W72 3 0202/АУРС W72 3 0203 АУРС W72 3 0301/АУРС W72 3 0302/АУРС W72 3 0303 АУРС W72 3 0304 АУРС W72 3 0314 АУРС W72 3 0315 АУРС W72 3 0339/АУРС W72 3 0340/АУРС W72 3 0341 АУРС W72 3 0342/АУРС W72 3 0343 АУРС W72 3 0820 АУРС W72 3 0840 АУРС W72 3 0841 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются спра- вочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.					
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовоч- ная	Соответствие штапиков			
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзлом- ные штапики	
												
14	●					●	АУРС W72 9908 	100x26x1(3)	АУРС С48 0636 	АУРС С48 0636А 	✗	
16	●		●		●				АУРС С48 0637 	АУРС С48 0637А 	✗	
18	●	●		●					100x32x1(3)	АУРС С48 0608 	АУРС С48 0608А 	АУРС С48 2608 
18*	●					●				АУРС С48 0607 	АУРС С48 0607А 	АУРС С48 2607 
20	●		●		●			100x38x1(3)		АУРС С48 0606 	АУРС С48 0606А 	АУРС С48 2606 
22	●	●		●						АУРС С48 0605 	АУРС С48 0605А 	АУРС С48 2605 
22*	●					●			100x44x1(3)	АУРС С48 0604 	АУРС С48 0604А 	✗
24	●		●		●					АУРС С48 0603 	АУРС С48 0603А 	✗
26	●	●		●				100x50x1(3)		АУРС С48 0602 	АУРС С48 0602А 	✗
26*	●					●				АУРС С48 0601 	АУРС С48 0601А 	✗
28	●		●		●				100x56x1(3)	АУРС С48 0600 	АУРС С48 0600А 	✗
30	●	●		●						АУРС С48 0599	АУРС С48 0599А	✗
30*	●					●		100x62x1(3)		АУРС С48 0598	АУРС С48 0598А	✗
32	●		●		●					АУРС С48 0597	АУРС С48 0597А	✗
34	●	●		●					100x62x1(3)	АУРС С48 0596	АУРС С48 0596А	✗
34*	●					●				АУРС С48 0595	АУРС С48 0595А	✗
36	●		●		●		100x62x1(3)	АУРС С48 0594		АУРС С48 0594А	✗	
38	●	●		●				АУРС С48 0593		АУРС С48 0593А	✗	
38*	●					●		АУРС С48 0592	АУРС С48 0592А	✗		
40	●		●		●			АУРС С48 0591	АУРС С48 0591А	✗		
42	●	●		●			100x62x1(3)	АУРС С48 0590	АУРС С48 0590А	✗		
42*	●					●		АУРС С48 0589	АУРС С48 0589А	✗		
44	●		●		●			100x62x1(3)	АУРС С48 0588	АУРС С48 0588А	✗	
46	●	●		●					АУРС С48 0587	АУРС С48 0587А	✗	
46*	●					●	АУРС С48 0586		АУРС С48 0586А	✗		
48	●	●		●		●	АУРС С48 0585		АУРС С48 0585А	✗		
50	●	●		●			100x62x1(3)	АУРС С48 0584	АУРС С48 0584А	✗		
50*	●					●		АУРС С48 0583	АУРС С48 0583А	✗		
52	●		●		●			АУРС С48 0582	АУРС С48 0582А	✗		
54	●	●		●				АУРС С48 0581	АУРС С48 0581А	✗		

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)