








































Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики
											
24	●					●	100x32x1(3)			✗	
26	●		●			●		100x38x1(3)			✗
28	●	●					100x44x1(3)				
28*	●					●		100x50x1(3)			
30	●		●			●	100x56x1(3)				
32	●	●						100x62x2 100x62x3			
32*	●					●	100x68x1(3)				✗
34	●		●			●		100x74x1(3)			✗
36	●	●					100x80x1(3)				✗
36*	●					●		100x86x1(3)			✗
38	●		●			●	100x92x1(3)				✗
40	●	●						100x98x1(3)			✗
40*	●					●	100x104x1(3)				✗
42	●		●			●		100x110x1(3)			✗
44	●	●					100x116x1(3)				✗
44*	●					●		100x122x1(3)			✗
46	●		●			●	100x128x1(3)				✗
48	●	●						100x134x1(3)			✗
48*	●					●	100x140x1(3)				✗
50	●		●			●		100x146x1(3)			✗
52	●	●					100x152x1(3)				✗
52*	●					●		100x158x1(3)			✗
54	●		●			●	100x164x1(3)				✗
56	●	●						100x170x1(3)			✗
56*	●					●	100x176x1(3)				✗
58	●		●			●		100x182x1(3)			✗

Примечание:
Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля.
Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом

AYPE W72.3.0221
AYPE W72.3.0222
AYPE W72.3.0223
AYPE W72.3.0321



03.04.52-53

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)