

Установка оконных блоков сери ALT W72W в фасад сери F50SSG

Профиль	Т, мм	Толщина заполнения X, мм											
		22-26 мм		28-32 мм		34-38 мм		40-44 мм		46-50 мм		52-56 мм	
		А, мм/В, мм	С	А, мм/В, мм	С	А, мм/В, мм	С	А, мм/В, мм	С	А, мм/В, мм	С	А, мм/В, мм	С
АУРС W72.3.0301	6	24 18	-	30 24	-	30-6 30	-	30-12* 30-6	-				
АУРС W72.3.0302	32					12 6	4,8х70-А2 ISO14586	18 12	4,8х70-А2 ISO14586				
АУРС W72.3.0303	44									12 6	4,8х80-А2 ISO14586	18 12	4,8х80-А2 ISO14586
АУРС W72.3.0130													
АУРС W72.3.0131													
АУРС W72.3.0133													

Профиль вспомогательный А, В		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)
ALT F50SSG		
	АУРС F50.0701 (6 мм)	3,9х16-А2 ISO14586
	АУРС F50.0702 (12* мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50.0735 (12 мм)	3,9х19-А2 ISO14586
	АУРС F50.0736 (18 мм)	3,9х25-А2 ISO14586
	АУРС F50.0737 (24 мм)	3,9х32-А2 ISO14586
	АУРС F50.0738 (30 мм)	3,9х38-А2 ISO14586

Профиль	АЛТ F50SSG
АУРС W72.3.0301	
АУРС W72.3.0302	
АУРС W72.3.0303	
АУРС W72.3.0130	
АУРС W72.3.0131	
АУРС W72.3.0132	
АУРС W72.3.0133	

* (диапазон применения)	Применение	
	на створочном профиле	на ригельном профиле
АУРС F50.1998 	АУРС F50.0736/0737	-
АУРС F50.1999 	-	АУРС F50.0735/0736



TK F50SG



03.04.55 ... 03.04.57

