





Возможные размеры оконных створок
(минимальная и максимальная ширина / минимальная и максимальная высота)

Тип исполнения	ROTO AL (видимая)			ROTO DESIGNO (скрытая)			STUBLINA (видимая)			STUBLINA (скрытая)			Класс безопасности
	Вес, кг	Лс, мм min/max	Нс, мм min/max	Вес, кг	Лс, мм min/max	Нс, мм min/max	Вес, кг	Лс, мм min/max	Нс, мм min/max	Вес, кг	Лс, мм min/max	Нс, мм min/max	
 Поворотно-откидное	90 130	500...1600	520...2500	100 150	500...1600 735...1600	555...2500 1000...2500	100 130	500...1600	500...2400	130	505...1600	600...2400	✗
	130	770...1600	920...2500	100 150	875...1600	875...2500 1000...2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
	✗	✗	✗	100 150	625...1300 800...1300	1500...2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	 
 Поворотное	50...70 90 130	500...1400 500...1600 500...1600	520...2250 520...2500 520...2500	80 150	500...1600	520...2500 1000...2500	80	500...1600	500...2400	80	500...1000 (1200*)	500...2400	✗
	130	665...1600	920...2500	80 150	680...1600	1050...2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
 Откидное	70 130	500...1600	500...1300	100	520...1600	500...1300	70	500...2000	500...1000	✗	✗	✗	✗
 Штупельное	50...70 90 130	500...1000 (1400*)	590/620* / 680*... 2250 590/620* / 680*... 2500 590/620* / 680*... 2500	80 150	500...700 (1600*)	590/620* / 680*... 2500	80	500...700 (1200*)	500...2400	80	500...700 (1200*)	500...2400	✗



Подбор профиля створки определяется графиком.

Профили тяги АУРС.С48.0612 (АУРС.У62.0607) определяются типом применяемой фурнитуры и габаритами створки (Лс и Нс).

* Применение данного диапазона возможно при использовании определенного комплекта фурнитуры. Подбор комплекта определяется графиком