



























 AYPC W72.3.0248 AYPC W72.3.0249 AYPC W72.3.0250							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски), точность изготовления уплотнителей (допуски), условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики
											
16	●					●		100x26x1(3)			✗
18	●		●		●						
20	●	●		●				100x32x1(3)			✗
20*	●				●						
22	●		●		●						
24	●	●		●							
24*	●				●						
26	●		●		●			100x38x1(3)			
28	●	●		●							
28*	●				●						
30	●		●		●						
32	●	●		●							
32*	●				●			100x44x1(3)			
34	●		●		●						
36	●	●		●							
36*	●				●						
38	●		●		●						
40	●	●		●				100x50x1(3)			✗
40*	●				●						
42	●		●		●						✗
44	●	●		●							
44*	●				●			100x56x1(3)			✗
46	●		●		●						
48	●	●		●							✗
48*	●				●						
50	●		●		●			100x62x1(3)			
52	●	●		●							
52*	●				●						
54	●		●		●						
56	●	●		●							



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)

03.04.52-53