





















AYPC.W72.3.0251 AYPC.W72.3.0252 AYPC.W72.3.0253 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики
											
24	•					•	AYPC.W72.9908 	100x32x1(3)	AYPC.C48.0636 	AYPC.C48.0636A 	✗
26	•		•			•		100x38x1(3)	AYPC.C48.0637 	AYPC.C48.0637A 	✗
28	•	•		•							
28*	•					•					
30	•		•			•		100x44x1(3)	AYPC.C48.0608 	AYPC.C48.0608A 	AYPC.C48.2608 
32	•	•		•							
32*	•					•					
34	•		•			•					
36	•	•		•		•					
36*	•					•					
38	•		•			•		100x50x1(3)	AYPC.C48.0607 	AYPC.C48.0607A 	AYPC.C48.2607 
40	•	•		•							
40*	•					•					
42	•		•			•					
44	•	•		•							
44*	•					•					
46	•		•			•		100x56x1(3)	AYPC.C48.0605 	AYPC.C48.0605A 	AYPC.C48.2605 
48	•	•		•							
48*	•					•					
50	•		•			•					
52	•	•		•			100x44x5 100x62x2 100x62x3	AYPC.C48.0604 	AYPC.C48.0604A 	✗	
52*	•					•					
54	•		•			•					
56	•	•		•							
56*	•					•					
58	•		•			•					
			•			•			AYPC.C48.0603 	AYPC.C48.0603A 	✗
						•		AYPC.C48.0602 	AYPC.C48.0602A 	✗	



03.04.52-53

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)