



























AYPC.W72.3.0235 AYPC.W72.3.0236 AYPC.W72.3.0265 AYPC.W72.3.0266 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.					
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков			
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики	
												
16	●						AYPC.W72.9908 	100x26x1(3)	AYPC.C48.0636 	AYPC.C48.0636A 	✗	
18	●		●		●				100x32x1(3)	AYPC.C48.0637 	AYPC.C48.0637A 	✗
20	●	●		●		●				AYPC.C48.0608 	AYPC.C48.0608A 	AYPC.C48.2608 
20*	●					●				AYPC.C48.0607 	AYPC.C48.0607A 	AYPC.C48.2607 
22	●		●		●			100x44x1(3)		AYPC.C48.0606 	AYPC.C48.0606A 	AYPC.C48.2606 
24	●	●		●					AYPC.C48.0605 	AYPC.C48.0605A 	AYPC.C48.2605 	
24*	●					●			100x50x1(3)	AYPC.C48.0604 	AYPC.C48.0604A 	✗
26	●		●		●					AYPC.C48.0603 	AYPC.C48.0603A 	✗
28	●	●		●				100x56x1(3)		AYPC.C48.0602 	AYPC.C48.0602A 	✗
28*	●					●				AYPC.C48.0601 	AYPC.C48.0601A 	✗
30	●		●		●				100x62x1(3)	AYPC.C48.0601 	AYPC.C48.0601A 	✗
32	●	●		●								
32*	●					●						
34	●		●		●							
36	●	●		●			AYPC.W72.9908 	100x56x1(3)				
36*	●					●						
38	●		●		●							
40	●	●		●								
40*	●					●		100x62x1(3)				
42	●		●		●							
44	●	●		●								
44*	●					●						
46	●		●		●							
48	●	●		●								
48*	●					●						
50	●		●		●							
52	●	●		●								
52*	●					●						
54	●		●		●							
56	●	●		●								



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)

03.04.52-53