




























АУРС.W72.3.0235 АУРС.W72.3.0236 АУРС.W72.3.0265 АУРС.W72.3.0266 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладочная	Соответствие штапиков		
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противоударные штапики
											
14	●					●		100x26x1(3)			✗
16	●		●		●						✗
18	●	●		●							
18*	●					●					
20	●		●		●			100x32x1(3)			
22	●	●		●							
22*	●					●					✗
24	●		●		●						✗
26	●	●		●				100x38x1(3)			✗
26*	●					●					✗
28	●		●		●						✗
30	●	●		●				100x44x1(3)			✗
30*	●					●					✗
32	●		●		●						✗
34	●	●		●				100x50x1(3)			✗
34*	●					●					✗
36	●		●		●						✗
38	●	●		●				100x56x1(3)			✗
38*	●					●					✗
40	●		●		●						✗
42	●	●		●				100x62x1(3)			✗
42*	●					●					✗
44	●		●		●						✗
46	●	●		●				100x68x1(3)			✗
46*	●					●					✗
48	●		●		●						✗
50	●	●		●							✗
50*	●					●					✗
52	●		●		●						✗
54	●	●		●							✗

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)