

АУРС.W72.3.0237 АУРС.W72.3.0238 АУРС.W72.3.0267 АУРС.W72.3.0268						Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом					
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	Штапики с полимерным покрытием			Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики	
24	●		●		●	100x32x1(3)			✗		
26	●	●		●			100x38x1(3)				✗
28	●		●		●	100x44x1(3)					
30	●	●		●			100x50x1(3)				
32	●		●		●	100x56x1(3)					
34	●	●		●			-				
36	●		●		●	-				✗	
38	●	●		●			100x44x5 100x62x2 100x62x3			✗	
40	●		●		●	-				✗	
42	●	●		●			-			✗	
44	●		●		●	-				✗	
46	●	●		●			-			✗	
48	●		●		●	-				✗	
50	●	●		●			-			✗	
52	●		●		●	-				✗	
54	●	●		●			-			✗	
56	●		●		●	-				✗	
							-			✗	