





Возможные размеры оконных створок
(минимальная и максимальная ширина / минимальная и максимальная высота)

Тип исполнения	ROTO AL (видимая)			ROTO DESIGNO (скрытая)			STUBLINA (видимая)			STUBLINA (скрытая)			Класс безопасности
	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	Вес, кг	Лнс, мм min/max	Ннс, мм min/max	
 Поворотно-откидное	90 130	500(700*)... 1600	520(600*)... 2500	100 150	500(700*)... 1600 735...1600	555(600*)... 2500 1000...2500	100 130	500...1600	500...2400	130	505...1600	600...2400	✗
	130	770...1600	920...2500	100 150	875...1600	875...2500 1000...2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
 Поворотное	90 130	500(700*)... 1600 500(700*)... 1600	520(600*)... 2500 520(600*)... 2500	80 150	500(700*)... 1400 735...1600	520(600*)... 2500 1000...2500	80	500...1600	500...2400	80	500...1000 (1200*)	500...2400	✗
	130	665...1600	920...2500	80 150	680...1600	1050...2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
  Штучное	90 130	500...1000 (1400*)	590/620* / 680*...2500	80 150	500...1000 (1400*)	590/620* / 680*...2500	80	500...700 (1200*)	500...2400	80	500...700 (1200*)	500...2400	✗



Подбор профиля створки определяется графиком.

Профили тяги АУРС С48.0612 (АУРС W62.0607) определяются типом применяемой фурнитуры и габаритами створки (Лнс и Ннс).

* Применение данного диапазона возможно при использовании определенного комплекта фурнитуры. Подбор комплекта определяется графиком