

Террасные двери ALT W72 OUT — алюминиевая профильная система террасных дверей с открыванием наружу W72 OUT предназначена для организации комфортного и надежного доступа на террасы, балконы и другие помещения.



Минимальная высота порога террасных дверей, соответствующая нормам по беспрепятственному доступу в помещение, возможность выбора дизайна створки, а также применение различных типов фурнитурного периметрального запирания позволяет архитекторам и проектировщикам реализовывать наиболее комфортные и эстетичные решения при обустройстве балконов и террас.

За счет организации периметрального запирания и конструктивного исполнения двух полноценных контуров уплотнений в зоне «створка-порог» достигаются отличные характеристики по теплотехнике, герметичности и звукоизоляции.

Система ALT W72 OUT имеет базовую глубину 72 мм для рамы и 80,4 мм для створки.

В системе предусмотрено применение оконной и дверной фурнитуры для евро-паза и ПВХ-паза. Оконная фурнитура является классическим решением для террасных дверей. Применение дверной фурнитуры позволяет установить ручки на пассивной и активной створке, а также применять доводчики.

В ALT W72 OUT может быть использовано заполнение толщиной от 20 до 58 мм. Заполнение устанавливается на специальные опорные подкладки в соответствии со схемой установки.

Из профилей системы и комплектующих изделий с использованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих типов изделий: одностворчатые балконные двери, двухстворчатые балконные двери.

При необходимости двери могут быть интегрированы в фасад ALT F50, F60 при помощи специального профиля рамы.

В W72OUT предусмотрено использование классических створочных профилей W72. Таким образом в рамках одной конструкции может быть предусмотрено несколько створок с открыванием внутрь и наружу.

Двухстворчатые балконные реализованы с применением профиля штапеля (на пассивную створку) или профиля импоста. Двери W72 OUT имеют только поворотный тип открывания.

Для максимального удобства использования балконных дверей в системе организована возможность применения специальных комплектов фурнитуры с ручкой с обеих сторон створки.