





AYPC.W72.3.0269 AYPC.W72.3.0270 AYPC.W72.3.0271 AYPC.W72.3.0272 AYPC.W72.3.0273 AYPC.W72.3.0274 AYPC.W72.3.0275 AYPC.W72.3.0344 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исхода из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противоударные штапики
											
24	●					●	АУРС.W77.0901 	100x32x1(3)	 АУРС.C4.8.0636	 АУРС.C4.8.0636A	×
26	●		●		●			100x38x1(3)	 АУРС.C4.8.0637	 АУРС.C4.8.0637A	×
28	●	●		●					 АУРС.C4.8.0637	 АУРС.C4.8.0637A	×
28*	●				●			100x44x1(3)	 АУРС.C4.8.0608	 АУРС.C4.8.0608A	 АУРС.C4.8.2608
30	●		●		●				 АУРС.C4.8.0607	 АУРС.C4.8.0607A	 АУРС.C4.8.2607
32	●	●		●					 АУРС.C4.8.0606	 АУРС.C4.8.0606A	 АУРС.C4.8.2606
32*	●				●				 АУРС.C4.8.0605	 АУРС.C4.8.0605A	 АУРС.C4.8.2605
34	●		●		●			100x50x1(3)	 АУРС.C4.8.0604	 АУРС.C4.8.0604A	×
36	●	●		●					 АУРС.C4.8.0603	 АУРС.C4.8.0603A	×
36*	●				●				 АУРС.C4.8.0602	 АУРС.C4.8.0602A	×
38	●		●		●				 АУРС.C4.8.0604	 АУРС.C4.8.0604A	×
40	●	●		●				100x56x1(3)	 АУРС.C4.8.0604	 АУРС.C4.8.0604A	×
40*	●				●				 АУРС.C4.8.0603	 АУРС.C4.8.0603A	×
42	●		●		●				 АУРС.C4.8.0602	 АУРС.C4.8.0602A	×
44	●	●		●					 АУРС.C4.8.0604	 АУРС.C4.8.0604A	×
44*	●				●				 АУРС.C4.8.0603	 АУРС.C4.8.0603A	×
46	●		●		●				 АУРС.C4.8.0602	 АУРС.C4.8.0602A	×
48	●	●		●					 АУРС.C4.8.0604	 АУРС.C4.8.0604A	×
48*	●				●				 АУРС.C4.8.0603	 АУРС.C4.8.0603A	×
50	●		●		●		АУРС.W77.0902 	100x62x1(3)	 АУРС.C4.8.0604	 АУРС.C4.8.0604A	×
52	●	●		●					 АУРС.C4.8.0603	 АУРС.C4.8.0603A	×
52*	●				●				 АУРС.C4.8.0602	 АУРС.C4.8.0602A	×
54	●		●		●				 АУРС.C4.8.0604	 АУРС.C4.8.0604A	×
56	●	●		●					 АУРС.C4.8.0603	 АУРС.C4.8.0603A	×
56*	●				●				 АУРС.C4.8.0602	 АУРС.C4.8.0602A	×
58	●		●		●				 АУРС.C4.8.0604	 АУРС.C4.8.0604A	×



08.04.32

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)