

AYPC.W72.3.0101/AYPC.W72.3.0165  
AYPC.W72.3.0102/AYPC.W72.3.0166  
AYPC.W72.3.0103/AYPC.W72.3.0167  
AYPC.W72.3.0107  
AYPC.W72.3.0301/AYPC.W72.3.0302/AYPC.W72.3.0303  
AYPC.W72.3.0304  
AYPC.W72.3.0314  
AYPC.W72.3.0315  
AYPC.W72.3.0339/AYPC.W72.3.0340/AYPC.W72.3.0341  
AYPC.W72.3.0342/AYPC.W72.3.0343  
AYPC.W72.3.0820  
AYPC.W72.3.0840  
AYPC.W72.3.0841

Примечание:  
Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски), точность изготовления уплотнителей (допуски), условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля.  
Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом

Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков			
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики	
16								AYPC.C48.0636 40	AYPC.C48.0636A 40	✗		
18	●	●	●	●	●	●		100x26x1(3)			✗	
20	●	●	●	●	●	●			100x32x1(3)			AYPC.C48.2608
20*	●	●	●	●	●	●					AYPC.C48.2607	
22	●	●	●	●	●	●		100x38x1(3)				AYPC.C48.2606
24	●	●	●	●	●	●						AYPC.C48.2605
24*	●	●	●	●	●	●		100x44x1(3)			✗	
26	●	●	●	●	●	●			100x50x1(3)			✗
28	●	●	●	●	●	●					✗	
28*	●	●	●	●	●	●		100x56x1(3)				✗
30	●	●	●	●	●	●				100x62x1(3)		
32	●	●	●	●	●	●		100x56x1(3)				✗
32*	●	●	●	●	●	●			100x62x1(3)			
34	●	●	●	●	●	●		100x62x1(3)				
36	●	●	●	●	●	●			100x56x1(3)			✗
36*	●	●	●	●	●	●				100x62x1(3)		
38	●	●	●	●	●	●	100x62x1(3)					✗
40	●	●	●	●	●	●		100x56x1(3)			✗	
40*	●	●	●	●	●	●			100x62x1(3)			✗
42	●	●	●	●	●	●		100x62x1(3)				✗
44	●	●	●	●	●	●	100x56x1(3)				✗	
44*	●	●	●	●	●	●			100x62x1(3)			✗
46	●	●	●	●	●	●	100x62x1(3)					✗
48	●	●	●	●	●	●		100x56x1(3)			✗	
48*	●	●	●	●	●	●			100x62x1(3)			✗
50	●	●	●	●	●	●		100x62x1(3)				✗
52	●	●	●	●	●	●	100x56x1(3)				✗	
52*	●	●	●	●	●	●			100x62x1(3)			✗
54	●	●	●	●	●	●	100x62x1(3)					✗
56	●	●	●	●	●	●		100x62x1(3)			✗	

\* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)  
03.04.52

Данный вариант исполнения конструкции не соответствует требованиям по взломостойкости (безопасности), рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях