























АУРС W72.3.0101/АУРС W72.3.0165 АУРС W72.3.0102/АУРС W72.3.0166 АУРС W72.3.0103/АУРС W72.3.0167 АУРС W72.3.0107 АУРС W72.3.0301/АУРС W72.3.0302/АУРС W72.3.0303 АУРС W72.3.0304 АУРС W72.3.0314 АУРС W72.3.0315 АУРС W72.3.0339/АУРС W72.3.0340/АУРС W72.3.0341 АУРС W72.3.0342/АУРС W72.3.0343 АУРС W72.3.0820 АУРС W72.3.0840 АУРС W72.3.0841 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.						
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков				
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики		
													
16	●						●	100x26x1(3)	АУРС C48.0636 	АУРС C48.0636A 	✗		
18	●		●			●			100x32x1(3)	АУРС C48.0637 	АУРС C48.0637A 	✗	
20	●	●		●						100x38x1(3)	АУРС C48.0608 	АУРС C48.0608A 	АУРС C48.2608 
20*	●					●					АУРС C48.0607 	АУРС C48.0607A 	АУРС C48.2607 
22	●		●		●						100x44x1(3)	АУРС C48.0606 	АУРС C48.0606A 
24	●	●		●					АУРС C48.0605 			АУРС C48.0605A 	АУРС C48.2605 
24*	●					●			100x50x1(3)	АУРС C48.0604 		АУРС C48.0604A 	✗
26	●		●		●					АУРС C48.0603 		АУРС C48.0603A 	✗
28	●	●		●				100x56x1(3)		АУРС C48.0602 	АУРС C48.0602A 	✗	
28*	●		●		●					АУРС C48.0601 	АУРС C48.0601A 	✗	
30	●		●		●				100x62x1(3)	АУРС C48.0603 	АУРС C48.0603A 	✗	
32	●	●		●						АУРС C48.0602 	АУРС C48.0602A 	✗	
32*	●					●		АУРС C48.0601 		АУРС C48.0601A 	✗		
34	●		●		●			АУРС C48.0603 		АУРС C48.0603A 	✗		
36	●	●		●				АУРС C48.0602 		АУРС C48.0602A 	✗		
36*	●					●		АУРС C48.0601 		АУРС C48.0601A 	✗		
38	●		●		●			АУРС C48.0603 		АУРС C48.0603A 	✗		
40	●	●		●				АУРС C48.0602 		АУРС C48.0602A 	✗		
40*	●					●		АУРС C48.0601 	АУРС C48.0601A 	✗			
42	●		●		●			100x62x1(3)	АУРС C48.0603 	АУРС C48.0603A 	✗		
44	●	●		●					АУРС C48.0602 	АУРС C48.0602A 	✗		
44*	●					●			АУРС C48.0601 	АУРС C48.0601A 	✗		
46	●		●		●				АУРС C48.0603 	АУРС C48.0603A 	✗		
48	●	●		●					АУРС C48.0602 	АУРС C48.0602A 	✗		
48*	●					●			АУРС C48.0601 	АУРС C48.0601A 	✗		
50	●		●		●				АУРС C48.0603 	АУРС C48.0603A 	✗		
52	●	●		●					АУРС C48.0602 	АУРС C48.0602A 	✗		
52*	●					●		АУРС C48.0601 	АУРС C48.0601A 	✗			
54	●		●		●			АУРС C48.0603 	АУРС C48.0603A 	✗			
56	●	●		●				АУРС C48.0602 	АУРС C48.0602A 	✗			



03.04.52

* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)



Данный вариант исполнения конструкции не соответствует требованиям по взломостойкости (безопасности), рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях