


























АУРС W72.3.0101/АУРС W72.3.0165 АУРС W72.3.0102/АУРС W72.3.0166 АУРС W72.3.0103/АУРС W72.3.0167 АУРС W72.3.0107 АУРС W72.3.0301/АУРС W72.3.0302/АУРС W72.3.0303 АУРС W72.3.0304 АУРС W72.3.0314 АУРС W72.3.0315 АУРС W72.3.0339/АУРС W72.3.0340/АУРС W72.3.0341 АУРС W72.3.0342/АУРС W72.3.0343 АУРС W72.3.0820 АУРС W72.3.0840 АУРС W72.3.0841 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются спра- вочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом						
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовоч- ная	Соответствие штапиков				
	FRK197	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзлом- ные штапики		
													
14	●					●	АУРС W72.9908 	100x26x1(3)	АУРС С48.0636 	АУРС С48.0636А 	✗		
16	●		●		●				АУРС С48.0637 	АУРС С48.0637А 	✗		
18	●	●		●					100x32x1(3)	АУРС С48.0608 	АУРС С48.0608А 	АУРС С48.2608 	
18*	●					●				АУРС С48.0607 	АУРС С48.0607А 	АУРС С48.2607 	
20	●		●		●			100x38x1(3)	АУРС С48.0606 	АУРС С48.0606А 	АУРС С48.2606 		
22	●	●		●					100x44x1(3)	АУРС С48.0605 	АУРС С48.0605А 	АУРС С48.2605 	
22*	●					●				100x50x1(3)	АУРС С48.0604 	АУРС С48.0604А 	✗
24	●		●		●						АУРС С48.0603 	АУРС С48.0603А 	✗
26	●	●		●				100x56x1(3)			АУРС С48.0602 	АУРС С48.0602А 	✗
26*	●					●			100x62x1(3)		АУРС С48.0601 	АУРС С48.0601А 	✗
28	●		●		●								
30	●	●		●									
30*	●					●							
32	●		●		●		АУРС W72.9908 	100x56x1(3)					
34	●	●		●									
34*	●					●							
36	●		●		●								
38	●	●		●				100x62x1(3)					
38*	●					●							
40	●		●		●								
42	●	●		●									
42*	●					●							
44	●		●		●								
46	●	●		●									
46*	●					●							
48	●		●		●								
50	●	●		●									
50*	●					●							
52	●		●		●								
54	●	●		●									



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем (см. примечание)

03.04.52



Данный вариант исполнения конструкции не соответствует требованиям по взломостойкости (безопасности), рекомендуется устанавливать в защищенных от погодных воздействий помещениях, а также на охраняемых территориях