

Установка террасной двери серии ALT W72OUT в фасад серии F50, F60

Толщина заполнения, X мм

Профиль	Толщина заполнения, X мм									
	22-26 мм	28-32 мм	34-38 мм	40-44 мм	46-50 мм	52-56 мм	58-62 мм	64-68 мм	70-74 мм	
	A, мм B, мм C	A, мм B, мм C	A, мм B, мм C	A, мм B, мм C	A, мм B, мм C	A, мм B, мм C	A, мм B, мм C	A, мм B, мм C	A, мм B, мм C	
АУРС W72.3.0339	24 18	30 24	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	30 30	4,8х90-A2 ISO14586
АУРС W72.3.0340										
АУРС W72.3.0341										
АУРС W72.3.0161		FRK19FRK16								
АУРС W72.3.0162										
АУРС W72.3.0163										
АУРС W72.3.0164										



* см. 03.02.06..03.02.09

Профиль вспомогательный А, В

Профиль вспомогательный А, В		Винт самонарезающий (шаг 300 мм)	
ALT F50	ALT F60	ALT F50	ALT F60
		АУРС F50.0701 (6 мм)	АУРС F50.0701 (6 мм)
		АУРС F50.0702 (12* мм)	АУРС F50.0702 (12* мм)
		АУРС F60.0735 (12 мм)	АУРС F60.0735 (12 мм)
		АУРС F50.0736 (18 мм)	АУРС F60.0736 (18 мм)
		АУРС F50.0737 (24 мм)	АУРС F60.0737 (24 мм)
		АУРС F50.0738 (30 мм)	АУРС F60.0738 (30 мм)



TK F50/F60

08.04.37 ... 08.04.39

